

Мульчер легкая серия (фиксированные резцы) на трактор 50-120лс

Стандартная комплектация

- Мульчер тракторный** для лесотехнических работ, вырубке кустарников, густой растительности и небольших деревьев; области использования: коммунальное, сельское, лесное хозяйство, виноградо-садо-водство, зеленые газоны:
- стальной **высокопрочный корпус** DOMEX 700-SS355
 - внутренняя **рама** из листового материала HARDOX 400
 - крепление – **трехточечная сцепка** II категории
 - прочный ротор **тип Q со сменными износостойкими фиксируемыми резцами**
 - **резцы** двухсторонние (180° использование 2раза) с 4мя карбидвольфрамовыми впайками
 - прочные узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками
 - скользящие опорные **съёмные салазки** регулируемые(болтами) по высоте HARDOX 400
 - **редуктор** с встроенной муфтой холостого хода, 1”3/4 Z6, со смазкой в масляной ванне
 - карданный вал, усиленный **ВОМ**
 - трансмиссия – привод **трапециевидный ремень** SPBX
 - **один** гидроцилиндр на поднятие/опускание капота
 - **двухрядная шторка** из стальной цепи д/защиты ротора
 - мощная толкающая рама механическая (целесообразна д/измельчения высокой растительности д/предотвращения падения деревьев на кабину трактора)



TSL/Q



TS/Q

Мульчер тракторный комплектация с рамой

Модель	TSL/Q		TS/Q				
	140	160	160	180	200	230	
Артикул	16514	16516					
Цена € DDP-Moscow							
Технические характеристики							
Рабочая ширина	мм	1400	1600	1600	1800	2000	2300
Габариты ДхШхВ	мм	1050x1670x815	1050x1870x815	930x1820x815	930x2020x815	930x2220x815	930x2520x815
Максимал срез*	Ø см	12-15		15-20			20-22
Кол-во ремней, привод	шт	4, односторонний			4, односторонний		
Вес (стандарт)	кг	625	670	850	960	1080	1210
РОТОР стандарт							
Ø ротора/среза	мм	160 / 245		160 / 245			200 / 245
Скорость вращения кол-во резцов	об/мин шт	2000		2000			
		27	33	33	39	45	51
карданный вал (стандарт)		6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 с ограничителем крутящего момента и муфтой холостого хода		6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 с ограничителем крутящего момента и муфтой холостого хода			
Высота ВОМ от земли	см	40,8 (низкое расположение)		62,3-67,8 (стандартное расположение)			
	л.с.**	50 - 90	50 - 90	60 - 70	60 - 80	80 - 100	100 - 120
частота ВОМ об/мин		540		540	540	540	1000
Пример и аналоги		MT3-82		MT3-82			
Опции							
Толкающая рама механическая €		стандарт		стандарт			
Высота с рамой	мм	1340		1560			
Запасные части							
"Q" Резец Фиксированный двусторонний Ø15-20см		Артикул UX123 Цена € Вес кг 0,90		Артикул UX123 Цена € Вес кг 0,90			
Конструкционная схема-чертеж для видимых различных элементов и отличий между моделями мульчеров серии TSL/Q и TS/Q							

* зависит от влажности и породы древесины

** 1кВт = 1,3596л.с.