



ЭСКАВАТОР ЦИРКУЛЯРНЫЙ







мод. WE



мод. WE-D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		WE 450	WE-D 450	WE 600	WE-D 600
Рабочая ширина стандартного колеса	мм	130			
Глубина фрезерования	мм	150 - 450		200 - 600	
Кол-во резцов стандартного барабана	шт.	66		80	
Подача масла мин÷макс ⁽¹⁾	л/мин	100 - 140		120 - 160	
Давление масла макс÷мин ⁽¹⁾	Бар	300 - 170			
Вес стандартной модели	кг	1180	1200	1300	1320
Общая ширина мин÷макс	мм	80 - 200			
Двустороннее регулирование глубины фрезирования		гидравлическое			
Боковое смещение гидравлическое		650			
Средняя рабочая скорость (стандартное колесо /макс глубина)	м/мин	0,6 - 5,5	0,6 - 5,5	0,5 - 4,5	0,5 - 4,5
	тонн	3,2 - 4,5		4,0 - 5,2	
	тонн	6,0 - 8,5		7,0 - 9,5	
	тонн	6,0 - 8,5		7,0 - 9,5	
Общий объём без опций		A см	160		160
		B см	156		176
		C см	199		225

⁽¹⁾ Давление и подача масла в гидросистеме должны быть прямопропорциональными друг другу



мод. WE

Циркулярный экскаватор для работ на задней передаче:

- видимость на 360°, работая с опущенным ковшом
- наименьшее усилие и высокая эффективность использования машины
- лучшая производительность и стабильность машины, не наезжает на вскопанный материал



мод. WE-D

Циркулярный экскаватор для работ на передней передаче:

- видимость на 360°, работая с опущенным ковшом
- отличная видимость в зоне работ
- возможность вскопа на задней скорости для мод. WE-D в комплекте, для обратного хода - заменить части, которые выполняют выброс (включён для вскопа на передней передаче), кроме этого можно переключить на обратный ход колеса вскопа



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента