



Мульчеры лесные сверхлегкая серия для экскаваторов
Forestry mulchers extralight line for excavators



Мульчеры лесные для экскаваторов 5-8т Forestry mulchers for excavators 5-8t



TFXL

FORESTRY LINE



OSMA sas di Sanzanni Pierdomenico & C.

Via U.Foscolo 36 - 26020 Scannabue (CR) - Italy

tel. +39 0373982466 info@osmasas.com www.osmasas.com



+7 (495) 922.23.10
+7 (495) 729.06.61

askinfo@gutkit.com
www.gutkit.com

Описание

Линейка лесных мульчеров сверхлегкой серии **TFXL** разработана для ухода за лесотехнической зоной, окоса растительности и кустарника, для облагораживания придорожной зоны, для техобслуживания при эксплуатации противопожарных участков, прудов и водоемов, ЛЭП, железнодорожных обочин, и др.

- **TFXL** ротор тип **HDL** с подвижными молотками Ø среза 10см
- **TFXL/Q** ротор тип **Q** с резцами фиксируемыми двухсторонними (сменные 180º использование 2раза) Ø среза 15см

- Лесные мульчеры комплектуются аксиально-поршневым гидромотором **TFXL** =34cc(47cc), **TFXL/Q**=34cc(47cc) и предназначены для средних экскаваторов весом 5-8тн* до 70лс, вращение 2500об/1", по запросу возможно исполнение с тильтотатором (НПУ)



Rotor TFXL/HDL

Характеристики

- Жесткая рама корпуса мульчера **TFXL** изготовлена из специальной износостойкой стали
- Прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками t: -40°до+120°
- Скользящие опорные салазки регулируемые по высоте
- РВД BSP3/4" гидрوليнии L=2м подача, возврат+ дренаж BSP3/8"
- Гидрооткрытие капота с помощью 2РВД BSP3/8"
- Контрножи для минимальной фракции мульчи за один подход -
- Трансмиссия – привод клиновидный ремень SPBX 3шт
- Однорядная шторка из стальной цепи для защиты ротора
- Встроенный калибрующий объем гидротока регулируемый антикавитационный клапан обеспечивает защиту гидромотора против излишнего давления



Rotor TFXL/Q

Молотки подвижные - Flails

Молотки кованые для утилизации травы, кустарников, деревьев
Forged Hammers mono sharp for grass, vegetation, trees



макс Ø10см

HDL молоток ZP190464

Ø ротора 330мм
 Ø по молотку 390мм

Резцы фиксируемые - Bits

Резцы с карбидвольфрамовой впайкой для кустарников, деревьев
Fixed Bits with carbide tungsten solder, for vegetation, big trees



макс Ø15см

Q резец Q123

Ø ротора 330мм
 Ø по зубу 500мм

модель	экскаватор тн	рабочая ширина см	общая ширина см	макс Ø среза см	вес кг	гидропоток л/мин	давление Бар	молотки резцы шт
TFXL 80	5-8	80	95	5-10	425	60-70	230-250 	HDL 16шт
TFXL 100	5-8	100	115	5-10	475	60-70	230-250 	HDL 20шт
TFXL/Q 80	5-8	80	95	10-15	470	60-70	230-250 	Q 18шт
TFXL/Q 100	6-8	100	115	10-15	520	60-70	230-250 	Q 22шт

*Рекомендуемое производителем оптимальное соотношение мульчера и носителя по весу. Допускается вес экскаватора до 10тн, исходя из показателей и комплектации конкретного носителя. Гидропоток и давление масла должны быть отрегулированы в гидросистеме носителя согласно параметрам, требуемым для запитки мульчера. При излишнем превышении максимально допустимого веса носителя или давления производитель ответственности не несет. Консультируйтесь со специалистом.