



## FP Бетонолом крашер роторный

Стандартная комплектация

**Бетонолом-разрушитель гидравлический FP** для любых объектов.

- одноцилиндровый бетонолом, широкое открытие челюстей, сила зажима
- скоростной клапан для ускорения рабочего цикла
- отделение арматуры от бетона для последующего использования в качестве лома и инертного материала
- структура HARDOX 400
- короткая переходная плита, сменные ножи и зубья
- вращение 360° с допгидролинией 2шланга, внутренняя система ротации
- 100% защита гидросистемы
- плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД



FP Бетонолом крашер с ротором

Модель бетонолома		FP 07	FP 12	FP 15	FP 18	FP 24	FP 30	FP 40	FP 55	FP 70
Цена € DDP-Moscow										
<b>Техпараметры</b>										
A (высота установки)	мм	1525	1880	2035	2225	2575	2734	3080	3415	3780
B (открытие челюсти)	мм	550	635	680	786	930	1010	1165	1285	1520
C (ширина установки)	мм	510	670	720	840	940	1040	1140	1280	1380
D (ширина нижней челюсти)	мм	300	404	404	454	454	490	490	540	635
E (ширина верхней челюсти)	мм	200	260	260	290	290	314	314	350	540
Длина ножа	мм	85	150	200	200	200	200	200	300	300
Сила реза F <sub>1</sub> / F <sub>2</sub> / F <sub>3</sub>	т	135/63/40	180/105/55	195/120/65	234/135/80	310/155/105	370/225/120	505/285/146	540/330/175	610/430/205
л/мин / Бар		5÷8/120	20÷30/120	20÷30/120	20÷30/120	20÷30/120	40÷50/120	40÷50/120	80÷100/120	80÷100/120
л/мин		70÷110	110÷160	140÷200	180÷230	250÷300	300÷350	350÷400	400÷500	500÷700
Бар		230÷350	350	350	350	350	350	350	350	350
макс ø круга	мм	20	30	30	35	40	40	45	45	50
Вес без подвески	кг	630	1250	1571	1907	2489	3200	4220	5650	8150
Габариты Д*Ш*В	см									
Вес носителя	тн	6÷13	13÷16	15÷22	18÷26	25÷33	32÷40	38÷50	50÷90	70÷110
<b>Крепеж-адаптер</b>										
€										
Вес крепежа	кг	80	100	120	150	200	250	300	300	350
<b>Расходные детали</b>										
Комплект ножей	€	-								
Комплект зубьев	€	-								