



## SB Просеивающий вибрационный ковш, просеиватель

Стандартная комплектация

**SB Многофункциональный ковш просеивающий** гидравлический для отбора материала после сноса или в карьере, а также при работе с каменистым грунтом.

- выполнен полностью из Hardox 400 и предназначен выдерживать большие длительные нагрузки
  - снабжён аксиально-поршневым гидромотором REXROTH
  - вибрационно-чередующее движение двух решёток, размещённых в ковше продольно
  - коленчато-рычажный механизм
  - обширная гамма решёток\*\* различных размеров и их взаимозаменяемости, можно просеивать материал различных размеров
  - SB 50 адаптируется на фронтальные погрузчики
  - централизованная система смазки
  - плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД
- \*\* в стандартной цене только корпус ковша, сетки/решетки на выбор за доплату



SB Просеивающий вибрационный ковш

Модель		SB 10	SB 20	SB 20	SB 50	SB 50 для погрузчиков	
Цена DDP-Moscow €							
<b>Технические характеристики</b>							
A (ширина ковша)	мм	1200	1500	2000	2910	2910	
B (глубина ковша)	мм	1540	1620	1750	1620	1620	
C (высота ковша)	мм	1220	1430	1545	1430	1430	
D (рабочая высота)	мм	1000	1190	1190	1190	1190	
Объем ковша	м <sup>3</sup>	0,75	1,4	2	2,7	2,7	
л/мин	л/мин	130-140	130-140	160	160-180	160-180	
Бар	Бар	210-230	210-230	230	210-230	210-230	
Вес без крепежа	кг	1250	1650	2650	3400	3400	
(на рукоять)	тн	13÷20	20÷30	30÷45	30÷50	на погрузчик 15÷25 (150-200кв)	
<b>Крепеж-адаптер</b>							
(на рукоять)	€					---	
	€	---	---	---	---		
<b>СЕТКА за доплату, размер ячеек</b>							
	28x100 мм	€					
		Вес кг	392	560	746	1120	1120
	50x50 мм	€					
		Вес кг	380	555	760	1110	1110
	80x80 мм	€					
	Вес кг	350	465	600	930	930	
	50x200 мм	€					
	Вес кг	320	460	590	920	920	
	100x100 мм	€					
	Вес кг	305	415	500	830	830	