



КОВШ БЕТНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ВС

Стандартная комплектация

Ковш смесительный для бетона:

- **дно** ковша и ротор из износостойкой усиленной стали **HARDOX**
- **труба** гофрированная для выгрузки смеси L = 1,5м
- **решетка** защитная открывающаяся
- **фракция макс 30-40мм**
- **электромагнитный клапан** с кабелем со стандартным разъемом для электроуправления разгрузочной заслонкой
- **кнопка вкл/выкл** (опция за доплату) и кабель со стандартным разъемом для управления гидравлическим открыванием разгрузочной заслонки
- **крепёж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика для моделей ковша BC220/270/320/450 или **крепёж** для быстросъемного соединения фронтальных погрузчиков, телескопических погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков для моделей ковша BC450/650/800
- максимальное противодействие в обратной гидролинии 20Бар
- **шланги** гидравлической линии (подача и возврат) с БРС (муфтами)
- вывод дренажа по запросу опция за доплату¹

ЗИП: инструкция на русском языке, каталог запчастей.



Ковш смесительный BC (стандартная комплектация)

| Модель | BC 220 | BC 270 | BC 320 | BC 450 | BC 650 | BC 800 | |
|--|--|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Артикул | 220.BC.100 | 270.BC.100 | 320.BC.100 | 450.BC.100 | 650.BC.100 | 800.BC.100 | |
| Цена € DDP-Moscow | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | |
| Рабочая ширина | мм | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 2000 |
| Подача масла min - max | л/мин | 25 - 40 | 30 - 50 | 35 - 60 | 60 - 80 | 80 - 120 | 120 - 180 |
| Давление масла min - max | Бар | 170 - 200 | 170 - 200 | 180 - 200 | 200 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
| Объем выработки | л | 220 | 275 | 320 | 450 | 650 | 800 |
| Вместимость макс | л | 275 | 330 | 400 | 550 | 800 | 960 |
| Вес (стандарт) | кг | 310 | 350 | 380 | 470 | 710 | 810 |
| Габариты ДхВхШ | см | 134x68x81 | 159x68x81 | 179x68x81 | 179x75x90 | 189x96x106 | 214x98x106 |
| | тн | 3,0 - 4,5 | 3,5 - 5,3 | 4,0 - 5,8 | 4,5 - 6,0 | --- | --- |
| | тн | 3,0 - 4,0 | 3,5 - 4,5 | 4,0 - 5,5 | 5,0 - 7,0 | 6,0 - 9,0 | 8,5 - 12,0 |
| | тн | 3,0 - 4,5 | 3,8 - 5,0 | 4,5 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 7,0 - 10,0 | 9,0 - 12,0 |
| | тн | 5,0 - 7,0 | 6,0 - 8,0 | 7,0 - 9,0 | 7,5 - 10,0 | 8,0 - 11,6 | 10,6 - 15,2 |
| | тн | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 11,0 - 15,0 | 14,0 - 19,5 | 18,0 - 24,0 | 22,5 - 28,5 |
| | Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением | 145.02.016 | | € | включено | | |
| | Дополнение экскаваторное крепление переднее - ковш перед рукоятью, заднее - ковш м/у рукоятью и кабиной. | 145.02.019 | | € | 145.02.020 | € | |
| (1) | третья дренажная линия требуется если обратное противодействие превышает 20Бар, например в новых моделях JCB -3CX-4CX-5CX | 220.BC.101 | 270.BC.101 | 320.BC.101 | 450.BC.101 | 650.BC.101 | 800.BC.101 |
| Соединительные системы электропривода | | | | | | | |
| | Пульт кнопочного управления д/дистанц.контроля выгрузки смеси. | | | | Артикул 145.02.505 | | |
| | | | | | Цена € | | |
| | Допсоединение DEUTSCH 8/14 штыревой разъем, если носитель имеет такой разъем | | | | Артикул 145.02.002 | | |
| | | | | | Цена € | | |
| Опции | | | | | | | |
| | Катушка с электрокабелем 10м. и стандартным соединением (для телескопических погрузчиков). | | | | Артикул 205.02.002 | | |
| | | | | | Цена € | | |
| | Гидрооткрывающаяся защитная решетка. Открывается пультом из кабины и одновременно останавливает работу шнека | --- | --- | | 450.02.001 | 650.02.001 | 800.02.001 |
| | | | | | € | € | € |