ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ для гидросистемы высокой мощности

Стандартная комплектация

Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона:

- **барабан** стандартный для асфальтных покрытий
- **гидромотор** аксиально-поршневого типа Bosch Rexroth
- **механическое регулирование** глубины фрезерования двустороннее вправо/влево с помощью телескопических винтов,
- **мехсмещение фронтальное** поперечное
- **гидросмещение** вдоль каретки двустороннее влево/вправо
- **два стальных** колеса для ограничения нагрузки на барабан фрезы и на ТС
- **универсальный крепеж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика
- **шланги** гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к ТС двойной гидросистемы: 3гидролинии (подача+обратка+дренаж) повышенной мощности и 2 гидролинии (подача+обратка) стандартной мощности (**5 шлангов гидролинии)** ¾" (папа/мама)
- ЗИП: экстрактор резцов, ключ регулирования сдвига и глубины, инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.

Дорожная фреза **CP** в стандартной комплектации

Модель		**Средняя гидромощность**				**Высокая гидромощность**		
		CP 40.15	**CP 45.15**	**CP 50.15**	**CP55.15**	**CP 50.17**	**CP 60.17**	**CP100.15**
Артикул		405.CP.100	455.CP.100	505.CP.100	555.CP.100	507.CP.100	607.CP.100	105.CP.100
Цена **€ DDP-Moscow**								
Технические характеристики								
Рабочая ширина стандартно	мм	400	450	500	550	500	600	1000
Рабочая глубина стандартно	мм	0 – 150				0 – 170		0 – 150
Стандартные резцы д/асфальта	шт	51	54	57	60	60	66	88
Подача масла min – max	л/мин	90 – 140		100 – 140		120 – 160		
Давление масла min – max	Бар	300 – 170						
Вес (стандарт)	кг	750	770	790	810	850	890	1100
Габариты ДхВхШ	см	160x88x106				160x88x106		
Мин.дистанция от объектов	мм	60				60		
Рабочая скорость среза асфальта	м.п./ч	от 55				от 55		
Рабочая скорость демаркировки	м.п./ч	от 255				от 255		
	тн	2,3 – 3,2 high flow						
	тн	4,5 – 6,5 high flow+hydrostatic						
Фронтальное крепление	тн	5,0 – 7,5 high flow+hydrostatic						
Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением		145.02.016 **€**						
Опции								
Гидрораспределитель GF обязателен если только 3 гидровыхода		500.CP.102 **€** позволяет управлять углом фрезерования и боковым смещением, нужен если только 3гидровыхода(1насос)						
Гидрорегулирование глубины фрезерования независимо вправо и влево		500.CP.103 **€**				500.CP.105 **€**		105.CP.105 **€**
Гидрорегулирование поперечного наклона барабана с кнопочным управлением		405.CP.106	455.CP.106	505.CP.106	555.CP.106	507.CP.106	607.CP.106	105.CP.106
		€						
Системы электропривода								
[1] **Соединение-переходник DEUTSCH 8/14-штыревой разъем**.		145.02.002 **€** (1) для использования «родного» джойстика в кабине при гидросмещении фрезы вдоль каретки						
Панель управления								
[2] **Джойстик +6м кабель** 3гидровыхода+GFvalve		400.CP.034 **€** (2)для гидросмещения вдоль каретки						
[3] **Джойстик +6м кабель** 5гидровыходов		400.CP.036 **€** (3)при заказе опции гидрорегулирования глубины фрезерования						
[4] **Джойстик+6м кабель** 3гидровыхода+GFvalve		400.CP.035 **€** (4) д/гидрорегулирования глубины фрезерования и гидросмещения вдоль каретки						
Охлаждающая система								
Водонапорный к-кт с эл.насосом 12В., баком 80л, Водонапорный к-кт не выходит за габариты рамы.		400.CP.201 **€**						
Водонапорный комплект с электро-насосом 12v., бак ом 100л, на крышу кабины, шланги с БРС.		400.CP.103 **€**						
Распрыскиватели для фрезы, оснащенные трубками и быстроразъемным соединением.		400.CP.104 **€**		500.CP.104 **€**				100.CP.104 **€**
Запасные части								
Резец для асфальта		500.20.002 **€**						
Резец для бетона		500.30.002 **€**						

ОПЦИИ Запасные барабаны

ЗАПАСНЫЕ БАРАБАНЫ для фрезы дорожной CP

Модель резцы для барабанов в стандарте				CP 40.13	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15
Ширина мм	Кол-во резцов,шт.	Глубина, мм	Артикул								
50	18	0 – 125	050.10.125	€	---				---		---
	20	0 – 150	050.10.150	---	€				---		---
	22	0 – 170	050.10.170	---	---				€		---
80	24	0 – 125	080.10.125	€	---				---		---
	26	0 – 150	080.10.150	---	€				---		---
	28	0 – 170	080.10.170	---	---				€		---

Модель резцы для асфальта и бетона С более узким барабаном расстояние до корпуса фрезы увеличивается				CP40.13	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15
Ширина мм	Кол-во резцов,шт.	Глубина, мм	Артикул								
200	30	0 – 125	200.10.355	€	---				---		---
	34	0 – 150	200.10.405	---	€				---		---
	36	0 – 170	200.12.405	---	---				€		---
250	32	0 – 125	250.10.355	€	---				---		---
	38	0 – 150	250.10.405	---	€				---		---
	42	0 – 170	250.12.405	---	---				€		---
300	38	0 – 125	300.10.355	€	---				---		---
	43	0 – 150	300.10.405	---	€				---		---
	46	0 – 170	300.12.405	---	---				€		---
350	43	0 – 125	350.10.355	€	---				---		---
	48	0 – 150	350.10.455	---	€				---		---
	51	0 – 170	350.12.455	---	---				€		---
400	48	0 – 125	400.10.355	€	---				---		---
	51	0 – 150	400.10.405	---	€				---		---
	55	0 – 170	400.12.405	---	---				€		---
450	54	0 – 150	450.10.405	---	---	€			---		
	57	0 – 170	450.12.405	---	---				€		---
500	57	0 – 150	500.10.455	---	---		€		---		
	59	0 – 170	500.12.455	---	---				€		---
550	60	0 – 150	550.10.455	---	---			€	---		
	63	0 – 170	550.12.455	---	---				€		---
600	66	0 – 170	600.12.455	---	---				---		
1000	88	0 – 150	1000.10.455	---	---				---		€

Модель резцы для бетона С более узким барабаном расстояние до корпуса фрезы увеличивается				CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15
Ширина мм	Кол-во резцов,шт.	Глубина, мм	Артикул							
400	60	0 – 150	400.13.455	€				---		
	62	0 – 170	400.15.455	---				€		
450	66	0 – 150	450.13.455	---	€			---		
	68	0 – 170	450.15.455	---				€		
500	70	0 – 150	500.13.455	---		€		---		
	72	0 – 170	500.15.455	---				€		
550	72	0 – 150	550.13.455	---			€	---		
	74	0 – 170	550.15.455	---				€		
600	78	0 – 170	600.15.455	---				---	€	
1000	138	0 – 150	1000.15.455	---				---	---	€