



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ

Стандартная комплектация

Снегоочиститель с ДВУХФАЗНОЙ системой:

- **нож(лезвие)** нижний сменный (на болтах)
 - **желоб выгрузки** с 270°вращением и положением верхнего отражателя регулируется гидравлически из кабины (с помощью панели управления из кабины – БЕЗ прерывания работы снегоочистителя)
 - **электроуправление**, кабель со стандартным соединением для гидроповорота желоба выгрузки снега
 - **крепёж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика
 - **шланги** гидролинии (подача и возврат) с БРС (муфтами) для **TN**
 - **шланги** гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к ТС двойной гидросистемы: Згидролинии (подача+обратка+дренаж) повышенной мощности и 2 гидролинии (подача+обратка) стандартной мощности (5 шлангов гидролинии) ¾” (папа/мама) для **TNX**
- ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.



Снегоочиститель **TN**
(стандартная комплектация)

Модель с механическим регулированием желоба выгрузки снега	для стандартного потока			для повышенного потока		
	TN 125	TN 155	TN 185	TNX 155	TNX 185	TNX 210
Снегоочиститель желоб выгрузки с 270° вращением и положением верхнего отражателя регулируется механически ВНЕ кабины Цена € DDP-Moscow	125.TN.150	155.TN.150	185.TN.150	155.TN.250	185.TN.250	210.TN.250
	для данной версии модели невозможно заказывать опцию «Гидравлическое поперечное смещение»			для данной версии модели невозможно заказывать опцию «Гидравлическое поперечное смещение»		
Модель	TN 125	TN 155	TN 185	TNX 155	TNX 185	TNX 210
Артикул	125.TN.100	155.TN.100	185.TN.100	155.TN.200	185.TN.200	210.TN.200
Цена € DDP-Moscow						
Технические характеристики						
Рабочая ширина стандартно мм	1250	1550	1850	1550	1850	2100
Подача масла min - max л/мин	35 - 50	45 - 60	50 - 70	90 - 120	110 - 120	120 - 140
Давление масла min - max Бар	160 - 190	170 - 190	170 - 190	190 - 220	190 - 220	190 - 220
Вес стандартно кг	320	410	450	445	490	580
Габариты ДхВхШ см	125x128x83	155x142x91	185x142x91	155x142x91	185x142x91	210x164x102
TN	1,6 - 2,2	2,3 - 2,8	2,8 - 3,8	2,3 - 2,8 high flow+hydrostatic	2,8 - 3,8 high flow+hydrostatic	3,4 - 4,8 high flow+hydrostatic
TN	1,8 - 2,4	2,8 - 4,2	4,0 - 5,5	2,8 - 4,2 high flow+hydrostatic	4,0 - 5,5 high flow+hydrostatic	5,5 - 8,0 high flow
TN	1,9 - 2,6	3,0 - 4,3	4,3 - 6,0	3,0 - 4,3 high flow+hydrostatic	4,3 - 6,0 high flow+hydrostatic	6,0 - 8,2 high flow+hydrostatic
Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением	145.02.016 €			145.02.016 €		
Соединительные системы электропривода						
Гидрораспределитель GF (1) гидрораспределитель желобом выгрузки снега. Обязателен д/машин с 3-мя гидролинии	----			155.TN.103 €		
Панель управления с джойстиком д/управления поворотом желоба.	185.TN.061 €			185.TN.061 €		
Кнопочный пульт д/управления изменением угла поворота желоба	----			145.02.505 €		
DEUTSCH 8/14 штыревой разъем	145.02.002 €			145.02.002 €		
Опции						
Гидравлическое поперечное смещение (1) боковое ±10° с помощью клапанов электропривода	---	155.TN.102 €		155.TN.102 €		
Боковое удлинение Удлинитель, которые крепятся болтами, позволяют увеличить рабочую ширину на 5см с каждой из сторон	125.TN.101	155.TN.101		155.TN.101		210.TN.201
	€ 12кг	€ 15кг		€ 15кг		€ 20кг
Удлиненный желоб L=2,77м - TNX155/185 , L=2,82м - TNX210 Складной разбирающийся желоб удобен при транспортировании. Вес 75кг	----			210.TN.210 € Взаимозаменяемый со стандартным желобом. В комплекте гидроцилиндры. Вращение верхнего наклона отражателя как при стандартном желобе выгрузки.		



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ

Стандартная комплектация










Снегоочиститель с ДВУХФАЗНОЙ системой:

- **нож** нижний сменный (крепёж болтами)
- гидромотор **аксиально-поршневого типа**
- **желоб выгрузки** с 270°вращением и положением верхнего отражателя регулируется гидравлически из кабины (с помощью джойстика из кабины – БЕЗ прерывания работы снегоочистителя)
- **электроуправление**, кабель со стандартным соединением для гидроповорота желоба выгрузки снега
- **крепёж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика
- **шланги** гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к ТС двойной гидросистемы: 3гидролинии (подача+обратка+дренаж) повышенной мощности и 2 гидролинии (подача+обратка) стандартной мощности (5 шлангов гидролинии) 3/4" (папа/мама) для **TSX**



Снегоочиститель **TSX**
(стандартная комплектация)

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.

Модель	для повышенного потока				
	TSX18.55	TSX18.70	TSX21.55	TSX21.70	
Артикул	180.TSX.100	180.TSX.200	210.TSX.100	210.TSX.200	
Цена € DDP-Moscow					
Технические характеристики					
Рабочая ширина стандартно	мм	1800	1800	2100	2100
Подача масла min – max	л/мин	80 - 110	110 - 130	90 - 120	120 - 140
Давление масла min – max	Бар	200 – 300	200 – 300	200 - 300	200 – 300
Вес стандартно	кг	830	860	900	930
Диаметр шнека	мм	650	800	650	800
Диаметр крыльчатки	мм	550	700	550	700
Габариты ДхВхШ	см	184x130x160	184x130x160	214x130x160	214x130x160
	тн	2.8 – 3.5	3.0 – 4.0	3.4 – 4.8	3.8 – 5.0
	тн	4.8 – 6.0	5.0 – 6.2	5.5 – 7.0	5.8 – 7.0
	тн	5.0 – 6.5	5.5 – 6.8	6.0 – 8.0	6.0 - 8.2
	Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением	145.02.016		€	
Соединительные с-мы электропривода					
	Гидрораспределитель GF (1) гидроуправление желобом выгрузки снега. Обязателен д/машин с 3-мя гидролинии	500.CP.102		€	
	Панель управления с джойстиком д/управления поворотом желоба.	155.TSX.102		€	
	Кнопочный пульт д/управления изменением угла поворота желоба	145.02.505		€	
	DEUTSCH 8/14 штыревой разъем	145.02.002		€	
Опции					
	Гидравлическое поперечное смещение ⁽¹⁾ боковое ±10° с помощью клапанов электропривода	180.TSX.101		€	
		155.TSX.102		€ – функция механического поперечного смещения	