



КОСИЛКА (пила измельчитель) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕСА

Косилка для лесных деревьев используется для измельчения травы, кустарников, веток и деревьев.

Вал регулируемой поддержки формирует систему контроля высоты скоса.

Боковые опирающиеся **полозья** заменимы в

случае износа.

Опора с двумя стержнями.

Ротор с плавнымдвигающимся набором для мод. TFB

Ротор с фиксированным набором с износостойкими частями для мод. TFW/TFX/TF5



Модель		TFB			TFW		TFX		TF5		
		100	120	140	120	140	120	140	120	140	160
Рабочая ширина	мм	1000	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1600
Подача масла мин÷макс	л/мин	100 - 120			100 - 120		130 - 140		180 - 200		
Давление масла мин÷макс	Бар	250 - 300			250 - 300		250 - 310		250 - 310		
Максимальный рез Ø	мм	120			150		250		400		
Ротор Ø	мм	410			410		440		520		
Плавный двигающийся набор	шт	16	20	24	---		---		---		
Фиксированный инструмент с износостойкими частями	шт	---			30	36	30	36	30	36	42
Вес	кг	820	900	980	920	1010	1040	1170	1230	1360	1430