




**ЩЕТКА
ПОДМЕТАЛЬНАЯ
С УБОРОЧНЫМ
БУНКЕРОМ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SP 110	SW 125 SWH 125	SW 140 SWH 140	SW 155 SWH 155	SW168 SWH 168	SW 180 SWH 180	SW 210 SWH 210	
Рабочая ширина	мм	1100	1250	1400	1550	1680	1800	2100	
Общая ширина	мм	1210	1360	1510	1660	1790	1910	2210	
Подача масла мин÷макс	л/мин	20 - 30	25 - 35	30 - 40		35 - 50		50 - 90	
Давление масла мин÷макс	Бар	140 - 175	160 - 240					180 - 240	
Вес модель SP/SW стандартной модели	кг	215	285	350	362	380	400	485	
Вес модель SWH стандартной модели	кг	---	355	385	397	415	435	525	
Материал диска щёточного		Полипропилен							
Диск щёточный	Ø мм	400 х шт. 30	550 х шт. 28	550 х шт. 31	550 х шт. 34	550 х шт. 37	550 х шт. 39	550 х шт. 46	
Вес боковой щётки ⁽¹⁾	кг	---	22	23		24	25		
Оптимальная скорость вращения щётки	об/	120							
Объем бункера	л	195	380	430	480	520	560	640	
Объём водяного бака ⁽¹⁾	л	---	100						
	тонн	1,1 - 1,4	1,4 - 1,8	1,7 - 2,5	2,2 - 2,8	2,5 - 3,6	2,9 - 4,2	3,5 - 4,8	
	тонн	---	1,5 - 2,5	2,2 - 3,0	2,8 - 3,8	3,4 - 4,8	4,0 - 5,2	4,6 - 5,5	
	тонн	---	---	2,8 - 3,5	3,1 - 3,8	3,5 - 4,2	4,0 - 5,0	4,5 - 5,2	
	тонн	---	---	---	---	---	4,0 - 5,0	4,5 - 6,0	
Общий объём без опций		A см	121	136	151	166	179	191	221
		B см	47	60	60	60	60	60	60
		C см	106	140	140	140	140	140	140

⁽¹⁾ Опция

Для мод. SP 110 Гидравлический мотор с цеповым приводом.

Для мод. SW/SWH Гидравлический мотор с прямым приводом на ось щёток. Снижает преждевременный износ трансмиссии. Бункер с режущим износостойким **лезвием из стали, реверсивен и надёжно закреплён.**

Для мод. SWH: 4 металлических колесика служат для избежания преждевременного износа дна бункера.



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента