



PD Гидроножницы двухцилиндровые универсальные

Стандартная комплектация

Универсальные гидроножницы PD

- малогабаритный двухцилиндровый корпус с синхронным механизмом челюстей
- структура HARDOX 400
- короткая переходная плита
- сменные ножи и зубья
- вращение 360° с помощью допгидролинии 2шланга
- внутренняя с-ма ротации
- PD02M-PD03M с механическим ротатором – опция
- 100% защита гидросистемы
- плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД



PD Гидроножницы двухцилиндровые

Модель	PD	PD 01	PD 02 ^(M)	PD 03 ^(M)	PD 10	PD 15	PD 19	PD 22	PD 25	PD 30	PD 50	PD 80	PD 120
Цена DDP-Moscow €													
Теххарактеристики													
A (высота установки)	мм	908	1036	1291	1528	1722	2050	2171	2250	2319	2750	3200	3620
B (ширина установки)	мм	621	609	873	1136	1172	1465	1470	1470	1795	2100	2640	2680
D (открытие челюсти)	мм	230	350	480	600	720	847	900	1130	1203	1550	1850	2100
	мм	84	84	150	150	200	200	252	252	300	310	310	310
	л/мин / Бар	8÷15/ 180÷220	5÷8 / 120 M-нет		25÷35 / 190	25÷35 / 190	25÷35 / 190	25÷35 / 190	25÷35 / 190	25÷35 / 190	40÷50 /120	40÷50 /120	80÷100 / 160
	л/мин	20	30÷40	40÷70	90	110÷140	170÷210	200÷250	250÷300	300÷350	350÷500	450÷700	600÷1000
	Бар	220	220	220÷300	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	макс ø круга	мм	15	15	15	20	30	30	35	40	45	55	70
Вес без крепежа	кг	185	264,256 ^(M)	480, 471 ^(M)	820	1140	1998	2150	2700	3400	4850	8400	11000
	Вес носителя	тн	1,5÷3	2÷5	4÷9	9÷13	13÷20	20÷26	22÷30	27÷35	33÷50	45÷70	70÷100
Крепеж-адаптер													
	€												
Вес крепежа	кг	50	50	50	100	100	150	200	240	300	300	350	350
Запасные части													
	"PD" к-кт ножей	Цена €											
		Вес, кг	1	1	2	2	5.1	8.4	8.4	8.4	9.4	10	10.5
	"PD" к-кт резцов	Цена	----	----								----	----
		Вес, кг	----	----	4.7	11.5	16.5	28.5	28.5	33.2	37	----	----