

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2017



ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ с уборочным бункером SP-SW-SWH

Стандартная комплектация









Щетка подметальная с уборочным бункером для уборки придорожных и дворовых территорий:







- вал щеточный с полипропиленовыми дисками типа зиг-заг,
- бункер д/сбора мусора с износостойким меняемым лезвием (у SP110 приварен),
- модель SWH имеет 4стальных колеса на дне бункера (опция +800Евро)
- защита резиновая щетки фронтальная и боковая
- гидравлический мотор прямой к щеточному валу (у SP110 цепной привод)
- крепеж для быстроръемного соединения мини-погрузчика
- шланги гидравлической линии (подача и возврат) с БРС (муфтами)

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей



Подметальная щетка с уборочным бункером SW для сбора мусора (стандартная комплектация)

Модель	SP 110	SW 125	SW 140	SW 155	SW 168	SW 180	SW 210	
Артикул	110.SP.100	125.SW.200	140.SW.200	155.SW.200	168.SW.200	180.SW.200	210.SW.200	
Цена €DDP-Moscow								
Модель	---	SWH 125	SWH 140	SWH 155	SWH 168	SWH 180	SWH 210	
Артикул		125.SWH.200	140.SWH.200	155.SWH.200	168.SWH.200	180.SWH.200	210.SWH.200	
Цена €DDP-Moscow								
Технические параметры								
Рабочая ширина	мм	1100	1250	1400	1550	1680	1800	2100
Подача масла min – max	л/мин	20-30	25 – 35	30 – 40	30 – 40	35 – 50	35 – 50	50 -90
Давление масла max – min	Бар	140-175	160 – 240	160 – 240	160 – 240	160 – 240	160 – 240	180 – 240
Вес (стандарт) SP/SW (SWH)	кг	215 (---)	285 (355)	350 (385)	362 (397)	380 (415)	400 (435)	485 (525)
Габариты ДхВхШ	см	121x47x106	136x60x140	151x60x140	166x60x140	179x60x140	191x60x140	221x60x140
Кольцо щетки	Ø мм	400x30шт	550x28шт.	550x 31шт.	550x 34шт.	550x 37шт.	550x 39шт.	550x 46шт.
Объем бункера	л	195	380	430	480	520	560	640
	ТН	1,1-1,4	1,4 – 1,8	1,7 – 2,5	2,2 – 2,8	2,5 – 3,6	2,9 – 4,2	3,5 – 4,8
	ТН	----	1,5 – 2,5	2,2 – 3,0	2,8 – 3,8	3,4 – 4,8	4,0 – 5,2	4,6 – 5,5
	ТН	---	---	2,8 – 3,5	3,1 – 3,8	3,5 – 4,2	4,0 – 5,0	4,5 – 5,2
	ТН	---	---	---	---	---	4,0 – 5,0	4,5 – 6,0
	Крепеж д/мини-погрузчика без быстроръема или погрузчика с быстроръемным соединением				145.02.016			
					€			
Опции								
	Правосторонняя щетка		125.SW.102	140.SW.102	155.SW.102	168.SW.102	180.SW.102	210.SW.102
	Левосторонняя щетка		125.SW.202	140.SW.202	155.SW.202	168.SW.202	180.SW.202	210.SW.202
	с полипропиленовой щетиной Ø 580мм, шланги и независимый г/мотор	----	€ 22 кг	€ 22 кг	€ 23 кг	€ 23 кг	€ 24 кг	€ 25 кг
	Водяной комплект с баком 100 л., шлангами для опрыскивания	----	125.SW.101	140.SW.101	155.SW.101	168.SW.101	180.SW.101	210.SW.101
			€ 16 кг	€ 16 кг	€ 16 кг	€ 16 кг	€ 16 кг	€ 16 кг
	Водонапорный комплект с эл/агсом 12В., баком 100 л., шлангами, пульверизаторами	----	125.SW.301	140.SW.301	155.SW.301	168.SW.301	180.SW.301	210.SW.301
			€ 16 кг	€ 16кг	€ 17кг	€ 17кг	€ 18кг	€ 18 кг
	Кнопочный пульт д/управления подачей воды из водонапорного к-та.		145.02.506					
			€					
	Доп/соединение DEUTSCH 8/14 штыревой разъем.		145.02.002					
			€					
	Шланги с разбрызг. и фиксаторами д/работы с уже установленным водонапорным комплектом на крышу)	---		140.SW.203	155.SW.203	168.SW.203	180.SW.203	210.SW.203
		---		€ 6 кг	€ 6 кг	€ 7 кг	€ 8 кг	€ 8 кг

	Распылители д/боковой щетки, вес 3кг		Артикул 1500.1310					
			Цена€					
Запасные части								
	Зиг-Заг диск щеточный полипропилен	110.01.514			155.01.508	€ Ø550мм 0,70кг		
		€						
	Зиг-Заг диск щеточный сталь ⁽¹⁾	----			155.02.508	€ Ø550мм 1,25кг		
	Боковая щетка полипропилен	----			155.24.100	€ Ø580мм 3кг		
	Боковая щетка 50% полипропилен 50%	----			150.24.100	€ Ø580мм 6,30кг		
	Боковая щетка сталь	----			150.24.500	€ Ø580мм 11,50кг		

⁽¹⁾ Стальная щетина должна использоваться только попеременно с полипропиленовой.

Гарантия не распространяется на подметальную щетку, если на щеточном валу используется только стальная щетина.

ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ с уборочным бункером SPR

Стандартная комплектация

Щетка подметальная с уборочным бункером для уборки придорожных и дворовых территорий:

- вал щеточный с полипропиленовыми дисками типа зиг-заг
 - износостойкий нож на кромке бункера
 - усиленное дно щетки HARDOX
 - защита резиновая щетки фронтальная и боковая
 - гидравлический мотор прямой, цепь к щеточному валу
 - крепеж для быстросъемного соединения фронтального погрузчика, экскаватора-погрузчика, телескопического погрузчика
 - шланги гидравлической линии (подача и возврат) с БРС (муфтами)
- ЗИП: инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей



Подметальная щетка с уборочным бункером **SPR** для сбора мусора (стандартная комплектация)

Модель		SPR 220	SPR 240	
Артикул		220.SP.200	240.SP.200	
Цена € DDP-Moscow				
Технические характеристики				
Рабочая ширина	мм	2200	2400	
Подача масла min – max	л/мин	70 – 100	90 – 130	
Давление масла max – min	Бар	190 – 240	200 – 280	
Вес (стандарт)	кг	780	850	
Габариты ДхВхШ	см	233x78x153	253x78x153	
Кольцо щетки	Ø мм	650 x 55шт	650 x 61шт	
Объем бункера	л	780	850	
	тн	5,8 – 8,0	7,5 – 12,0	
	тн	7,0 – 9,0	8,0 – 10,0	
	тн	5,5 – 8,0	7,5 – 12,0	
Опции				
	Правосторонняя щетка	Артикул	220.SP.202	240.SP.202
	Левосторонняя щетка	Артикул	220.SP.302	240.SP.302
	с полипропиленовой щетиной Ø 580мм, шланги и независимый гидромотор	Цена €	30	30
		Вес кг	30	30
	Водяной комплект с баком 100 л., шлангами для опрыскивания.	Артикул	220.SP.101	240.SP.101
		Цена €	16	16
		Вес кг	16	16
	Водонапорный комплект с электронасосом 12В, баком 100 л., шлангами и пульверизатором.	Артикул	220.SP.301	240.SP.301
		Цена €	20	20
		Вес кг	20	20
	Кнопочный пульт для управления подачи воды из водонапорного комплекта.		145.02.506 €	
	Дополнительное соединение DEUTSCH 8/14 штыревой разъем		145.02.002 €	
	Распылители д/боковой щетки, вес 3кг		1500.1310 €	
Запасные части				
	Зиг-Заг диск щеточный полипропилен		240.10.508 €	
		Вес	1,10кг Ø 650мм	
	Зиг-Заг диск щеточный сталь¹		240.20.508 €	
		Вес	1,60кг Ø 650мм	
	Боковая щетка полипропилен		155.24.100 €	
		вес	3,00кг, Ø580мм	
	Боковая щетка 50% полипропилен 50% сталь		150.24.100 €	
		вес	6,30кг, Ø580мм	
	Боковая щетка сталь		150.24.500 €	
		вес	11,50кг, Ø580мм	

(1) Стальная щетина должна использоваться только попеременно с полипропиленовой.

Гарантия не распространяется на подметальную щетку, если на щеточном валу используется только стальная щетина.

ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ SI

Стандартная комплектация

Щетка подметальная для уборки асфальтных и бетонных придорожных покрытий как внутри так и снаружи:

- **вал** щеточный с полипропиленовыми дисками неизогнутого типа
- **свободное** вращение колесиков на 360° (3шт. для мод. SI1200/1500, 4шт. для мод. SI1800/2100/2200/2400)
- **выгрузка** собранного мусора с помощью гидроцилиндров
- **крепеж** для фиксации к системе крепления транспортного средства
- **шланги** гидравлической линии (подача и возврат) с БРС (муфтами)
- ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей



Щетка подметальная промышленная SI
(в полной комплектации)

Модель	SI 1200	SI 1500	SI 1800	SI 2100	SI 2200	SI 2400
Артикул	1200.1000	1500.1000	1800.1000	2100.1000	2200.1000	2400.1000
Цена € DDP-Moscow						
Технические характеристики						
Рабочая ширина	мм 1200	1500	1800	2100	2200	2400
Подача масла min – max	л/мин 25 – 50	25 – 60	40 – 80	40 – 80	70 – 120	100 – 120
Давление масла max – min	Бар 120 – 200	120 – 200	160 – 200	160 – 200	200 – 250	200 – 250
Вес (стандарт)	кг 350	400	460	490	740	800
Габариты ДхВхШ	см 135x81x154	165x81x154	195x81x154	225x81x154	240x89x182	260x89x182
Кольцо щетки	Ø мм 580x38шт.	580x49шт.	580x59шт.	580x69шт.	650x73шт.	650x79шт.
Объем бункера	л 230	290	350	410	530	580
	тн 2,0 – 2,6	2,4 – 3,5	3,0 – 4,0	3,8 – 5,0	---	---
	тн 2,0 – 3,0	2,0 – 4,0	3,5 – 5,0	4,5 – 7,0	---	---
	тн 2,2 – 3,5	3,2 – 4,5	4,0 – 5,5	4,6 – 6,8	5,8 – 8,5	7,5 – 12,0
	тн 2,4 – 3,8	3,4 – 5,0	4,5 – 6,0	5,6 – 7,5	7,0 – 9,0	8,0 – 10,0
тн	---	---	4,0 – 5,0	4,5 – 6,0	5,8 – 8,5	7,5 – 12,0
Крепежные устройства						
Крепеж д/погрузчика оборудованно вилами паллетными			1200.1100 € Вес 35кг			2400.1100 € Вес 40кг
Крепеж для быстросъемного сое-однения мини-погрузчика Вес 80кг			1200.1200 €			---
Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением			145.02.016 €			---
Крепежная плита д/фронтального/телескопического погрузчика/экскаватора-погрузчика с быстросъемным соединением			1500.1200 € Вес 110кг			2400.1200 € Вес 150кг
Опции						
Водонапорный к-т с электронасосом 12В, баком 100л, шлангами и пульверизатором.	1200.1410 € 18 кг	1500.1410 € 18 кг	1800.1410 € 18 кг	2100.1410 € 18 кг	2200.1410 € 20 кг	2400.1410 € 20 кг
	Водонапорный к-т с электронасосом 12В, баком 200л, шлангами и пульверизатором. вес 40кг				---	2200.1411 €
Кнопочный пульт д/управления подачи воды из водонапорного комплекта.						145.02.506 €
Дополнительное соединение DEUTSCH 8/14 штыревой разъем						145.02.002 €
Правосторонняя щетка Левосторонняя щетка с полипропиленовой щетиной Ø 580мм, шланги и независимый гидромотор	1200.1300 € 22 кг	1500.1300 € 22 кг	1800.1300 € 22 кг	2100.1300 € 22 кг	2200.1300 € 22 кг	2400.1300 € 22 кг
	Распылители для боковой щетки, вес 2кг					
Запасные части						
Неизогнутый диск щеточный полипропилен	150.23.102 € Вес 0,70кг Ø 580мм				240.23.102 € Вес 1,00кг Ø 650мм	
Неизогнутый диск щеточный сталь ⁽²⁾	150.23.103 € Вес 0,80кг Ø 580мм				240.23.103 € Вес 1,20кг Ø 650мм	
Боковая щетка полипропилен	155.24.100 € вес 3,00кг, Ø580мм					
Боковая щетка 50% полипропилен 50% сталь	150.24.100 € вес 6,30кг, Ø580мм					
Боковая щетка сталь	150.24.500 € вес 11,50кг, Ø580мм					

Стальная щетина должна использоваться только попеременно с полипропиленовой.

Гарантия не распространяется на подметальную щетку, если на щеточном валу используется только стальная щетина.

ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ БЕЗ БУНКЕРА SA

Стандартная комплектация

Щетка подметальная угловая с поворотом вправо/влево (без бункера):

- вал щеточный с полипропиленовыми дисками типа зиг-заг
- прямой привод гидромотора на вал (с двумя моторами д/SA240-SA260)
- изменение угла подметания вправо/влево $\pm 30^\circ$ механическое
- система колебания параллельная с пружинным механизмом д/возвращения в центральное положение для моделей SA155-180-210
- крепезж для быстросъемного соединения машины
- 2 шланга гидравлической линии (подача и возврат) с быстроразъемными соединениями (муфтами)

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей



SA155-180-210

SA220-240-260

Щетка подметальная поворотная
(стандартная комплектация)

Модель	SA 155	SA 180	SA 210	SA 220	SA 240	SA 260
Артикул	155.SA.400	180.SA.400	210.SA.400	220.SA.400	240.SA.400	260.SA.400
Цена € DDP-Moscow						
Технические характеристики						
Рабочая ширина	мм	1550	1800	2100	2200	2400
Подача масла min – max	л/мин	30 – 40	30 – 50	50 – 90	70 - 100	90 - 130
Давление масла max – min	Бар	160 – 240	160 – 240	180 – 240		190 - 250
Вес (стандарт)	кг	280	310	360	620	660
Габариты ДхВхШ	см	167x64x120	192x64x120	222x64x120	233x87x183	256x87x183
Кольцо щетки	Ø мм	550x 34шт.	550 x 39шт.	550 x 46шт.	800 x 49шт.	800 x 53шт.
	тн	2,0 – 2,8	2,3 – 3,5	3,5 – 4,8	---	---
	тн	2,0 – 3,0	2,8 – 4,4	4,0 – 5,6	5,8 – 8,0	7,5 – 12,0
	тн	2,0 – 3,5	2,9 – 4,5	4,2 – 6,2	7,0 – 9,0	8,0 – 10,0
	тн	---	4,0 – 5,0	4,5 – 6,0	5,5 – 8,0	7,5 – 12,0
	Крепезж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением	145.02.016 €			----	
Опции угловой поворот						
	+/- 30° гидрорегулирование гидроцилиндры, шланги гидролинии	180.SA.401 € Вес кг 12		240.SA.402 € Вес кг 20		
	Кнопка д/управления угла гидроатаки.	145.02.505 €		145.02.505 €		
	Доп/соединение DEUTSCH 8/14 штыревой разъем.	145.02.002 €		145.02.002 €		
Опции система полива						
	Водяной бак 100л	155.SA.402	180.SA.402	210.SA.402	220.SA.403	240.SA.403
	Водонапорный бак 100л, вкл. электронасос 12В и форсунки	155.SA.403	180.SA.403	210.SA.403	220.SA.404	240.SA.404
	Кнопка д/системы орошения	145.02.506 €		145.02.506 €		
	Доп/соединение DEUTSCH 8/14 штыревой разъем.	145.02.002 €		145.02.002 €		
Запасные части						
	Зиг-Заг диск щеточный полипропилен	Артикул 155.01.508 Цена€ Ø550мм Вес кг 0,70		Артикул 260.10.508 Цена€ Ø800мм Вес кг		
	Зиг-Заг диск щеточный сталь ⁽¹⁾	Артикул 155.02.508 Цена€ Ø550мм Вес кг 1,25		Артикул 260.20.508 Цена€ Ø800мм Вес кг		
	Система колебания параллельная с пружинным механизмом д/возвращения в центр.положение		стандарт			+/- 30° 300.14.300 €
	Боковые поворотные колеса(пара), улучшают стабильность щетки.	----		260.LN.102 €		

⁽¹⁾ Стальная щетина должна использоваться только попеременно с полипропиленовой.

Гарантия не распространяется на подметальную щетку, если на щеточном валу используется только стальная щетина.

ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ для гидросистемы стандартной мощности

Стандартная комплектация

Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона:

- **барабан (ширина 200-400мм)** стандартный для асфальтных покрытий
- **гидромотор** орбитального типа Sauer Danfoss
- **регулирование** глубины фрезерования механическое двустороннее вправо/влево (независимое) с помощью телескопических винтов
- **смещение** вдоль каретки механическое двустороннее влево/вправо с помощью телескопических винтов
- **два стальных** колеса для ограничения нагрузки на барабан фрезы и на ТС
- **универсальный крепеж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика
- **шланги** гидравлической линии (подача и возврат) с быстроразъемными соединениями (муфтами) 3/4" (папа/мама) для гидросистемы стандартной мощности
- максимальное противодействие в обратной гидрролинии 20Бар (вывод дренажа по запросу опция за доплату)¹
- ЗИП: экстрактор резцов, ключ регулирования сдвига и глубины, инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.



Дорожная фреза **CP**
стандартная
комплектация

Модель	CP 20.13	CP 25.13	CP 30.13	CP 35.13	CP 40.13	
Артикул	213.CP.100	253.CP.100	313.CP.100	353.CP.100	413.CP.100	
Цена € DDP-Moscow						
Технические характеристики						
Рабочая ширина стандартно	мм	200	250	300	350	400
Рабочая глубина стандартно	мм	0 – 125				
Стандартные резцы д/асфальта	шт	30	32	38	43	48
Подача масла min – max	л/мин	45 – 80				
Давление масла min – max	Бар	240 – 170				
Вес (стандарт)	кг	500	510	520	530	540
Габариты ДхВхШ	см	150x83x100	150x83x100	150x83x100	150x83x100	150x83x100
Мин.дистанция от объектов	мм	30 – 60				
Рабочая скорость среза асфальта	м.п./ч	от 55				
Рабочая скорость демаркировки	м.п./ч	от 255				
	ТН	2,3 – 3,5 standard flow				
	ТН	3,0 – 5,5 standard flow				
	ТН	3,5 – 6,0 standard flow				
Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением		145.02.016 €				
(1) третья дренажная линия требуется если обратное противодействие превышает 20Бар		413.CP.104 €				
Опции						
<i>Гидрорегулирование бокового смещения</i> укомплектован электроприводом (кнопка), без джойстика		413.CP.101 €				
<i>Гидрорегулирование глубины фрезерования</i> независимо вправо и влево, укомплектован электроприводом и джойстиком для установки внутри кабины машины с 6-ти метровым кабелем-удлинителем		413.CP.103 €				
Соединение-переходник DEUTSCH 8/14 штыревой разъем, если носитель имеет такой разъем для «родного» джойстика: для опции гидрорегулирования глубины фрезерования		145.02.002 €				
Охлаждающая система						
Водонапорный к-кт с электронасосом 12В., баком 80л, на боковую часть рамы фрезы со съемным держателем, шлангами и опрыскивателем. не выходит за габариты рамы.		400.CP.201 €				
Водонапорный к-кт с электронасосом 12В., баком 100л, для установки на крышу кабины мини-погрузчика, шланги с быстроразъемным соединением.		400.CP.103 €				
Распыскиватели для фрезы, оснащенные трубками и быстроразъемным соединением.		400.CP.104 €				
Запасные части						
Резец для асфальта		500.20.002 €				
Резец для бетона		500.30.002 €				

ОПЦИИ Запасные барабаны

ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ для гидросистемы высокой мощности















Стандартная комплектация

Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона:

- **барабан** стандартный для асфальтных покрытий
- **гидромотор** аксиально-поршневого типа Bosch Rexroth
- **механическое регулирование** глубины фрезерования двустороннее вправо/влево с помощью телескопических винтов,
- **мехсмещение фронтальное** поперечное
- **гидросмещение** вдоль каретки двустороннее влево/вправо
- **два стальных колеса** для ограничения нагрузки на барабан фрезы и на ТС
- **универсальный крепеж** для быстросъемного соединения мини-погрузчика
- **шланги** гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к ТС двойной гидросистемы: 3 гидролинии (подача+обратка+дренаж) повышенной мощности и 2 гидролинии (подача+обратка) стандартной мощности (**5 шлангов гидролинии**) 3/4" (папа/мама)
- ЗИП: экстрактор резцов, ключ регулирования сдвига и глубины, инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.



Дорожная фреза **CP** в стандартной комплектации

Модель	Средняя гидромощность				Высокая гидромощность			
	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15	
Артикул	405.CP.100	455.CP.100	505.CP.100	555.CP.100	507.CP.100	607.CP.100	105.CP.100	
Цена € DDP-Moscow								
Технические характеристики								
Рабочая ширина стандартно	мм	400	450	500	550	500	600	1000
Рабочая глубина стандартно	мм	0 – 150			0 – 170		0 – 150	
Стандартные резцы д/асфальта	шт	51	54	57	60	60	66	88
Подача масла min – max	л/мин	90 – 140		100 – 140		120 – 160		
Давление масла min – max	Бар	300 – 170						
Вес (стандарт)	кг	750	770	790	810	850	890	1100
Габариты ДхВхШ	см	160x88x106				160x88x106		
Мин.дистанция от объектов	мм	60				60		
Рабочая скорость среза асфальта	м.п./ч	от 55				от 55		
Рабочая скорость демаркировки	м.п./ч	от 255				от 255		
 ТН		2,3 – 3,2 high flow						
 ТН		4,5 – 6,5 high flow+hydrostatic						
 ТН		5,0 – 7,5 high flow+hydrostatic						
 Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением		145.02.016 €						
Опции								
 Гидрораспределитель GF		500.CP.102 €						
обязателен если только 3 гидровыхода		позволяет управлять углом фрезерования и боковым смещением, нужен если только 3 гидровыхода(1насос)						
Гидрорегулирование глубины фрезерования независимо вправо и влево		500.CP.103 €			500.CP.105 €		105.CP.105 €	
Гидрорегулирование поперечного наклона барабана с кнопочным управлением		405.CP.106	455.CP.106	505.CP.106	555.CP.106	507.CP.106	607.CP.106	105.CP.106 €
Системы электропривода								
 1 Соединение-переходник DEUTSCH 8/14-штыревой разъем.		145.02.002 €						
		(1) для использования «родного» джойстика в кабине при гидросмещении фрезы вдоль каретки						
Панель управления								
 2 Джойстик +6м кабель 3гидровыхода+GFvalve		400.CP.034 €						
		(2)для гидросмещения вдоль каретки						
 3 Джойстик +6м кабель 5гидровыходов		400.CP.036 €						
		(3)при заказе опции гидрорегулирования глубины фрезерования						
 4 Джойстик+6м кабель 3гидровыхода+GFvalve		400.CP.035 €						
		(4) д/гидрорегулирования глубины фрезерования и гидросмещения вдоль каретки						
Охлаждающая система								
 Водонапорный к-т с эл.насосом 12В, баком 80л, Водонапорный к-т не выходит за габариты рамы.		400.CP.201 €						
 Водонапорный комплект с электронасосом 12v., бак ом 100л, на крышу кабины, шланги с БРС.		400.CP.103 €						
 Распыскиватели для фрезы, оснащенные трубками и быстросъемным соединением.		400.CP.104 €	500.CP.104 €			100.CP.104 €		
Запасные части								
 Резец для асфальта		500.20.002 €						
 Резец для бетона		500.30.002 €						

ОПЦИИ Запасные барабаны



+7(495)922-23-10
+7(495)729-06-61

askinfo@gutkit.com
www.gutkit.com



ЗАПАСНЫЕ БАРАБАНЫ для фрезы дорожной СР

Модель резцы для барабанов в стандарте				CP 40.13	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15
Ширина мм	Кол-во резцов, шт.	Глубина, мм	Артикул								
50	18	0 – 125	050.10.125	€		---			---		---
	20	0 – 150	050.10.150	---		€			---		---
	22	0 – 170	050.10.170	---		---			€		---
80	24	0 – 125	080.10.125	€		---			---		---
	26	0 – 150	080.10.150	---		€			---		---
	28	0 – 170	080.10.170	---		---			€		---

Модель резцы для асфальта и бетона				CP40.13	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15
Ширина мм	Кол-во резцов, шт.	Глубина, мм	Артикул								
200	30	0 – 125	200.10.355	€		---			---		---
	34	0 – 150	200.10.405	---		€			---		---
	36	0 – 170	200.12.405	---		---			€		---
250	32	0 – 125	250.10.355	€		---			---		---
	38	0 – 150	250.10.405	---		€			---		---
	42	0 – 170	250.12.405	---		---			€		---
300	38	0 – 125	300.10.355	€		---			---		---
	43	0 – 150	300.10.405	---		€			---		---
	46	0 – 170	300.12.405	---		---			€		---
350	43	0 – 125	350.10.355	€		---			---		---
	48	0 – 150	350.10.455	---		€			---		---
	51	0 – 170	350.12.455	---		---			€		---
400	48	0 – 125	400.10.355	€		---			---		---
	51	0 – 150	400.10.405	---		€			---		---
	55	0 – 170	400.12.405	---		---			€		---
450	54	0 – 150	450.10.405	---	---	€			---		---
	57	0 – 170	450.12.405	---		---			€		---
500	57	0 – 150	500.10.455	---	---	€			---		---
	59	0 – 170	500.12.455	---		---			€		---
550	60	0 – 150	550.10.455	---		---	€		---		---
	63	0 – 170	550.12.455	---		---	---		€		---
600	66	0 – 170	600.12.455	---		---	---		---		---
1000	88	0 – 150	1000.10.455	---		---	---		---		€

Модель резцы для бетона				CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 55.15	CP 50.17	CP 60.17	CP100.15	
Ширина мм	Кол-во резцов, шт.	Глубина, мм	Артикул								
400	60	0 – 150	400.13.455		€				---		
	62	0 – 170	400.15.455		---				€		
450	66	0 – 150	450.13.455	---		€			---		
	68	0 – 170	450.15.455		---				€		
500	70	0 – 150	500.13.455		---	€			---		
	72	0 – 170	500.15.455		---	---			€		
550	72	0 – 150	550.13.455		---	---	€		---		
	74	0 – 170	550.15.455		---	---	---		€		
600	78	0 – 170	600.15.455		---	---	---		---	€	
1000	138	0 – 150	1000.15.455		---	---	---		---		€

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ - траншеекопатель

Стандартная комплектация

Фреза дисковая циркулярная фронтальная д/асфальта и бетона:

- стандартный диск с резами для асфальта.
- гидравлическое регулирование глубины фрезерования двустороннее с поддерживающим устройством ⁽¹⁾
- гидравлическое смещением вправо/влево вдоль рамы (каретки) ⁽¹⁾
- обратное (заднее) фрезерование для **WE450F-WE600F** –при движении вперед.
- для прямого (переднего) фрезерования **WE450B-WE600B** – при движении назад необходима опция реверса за доплату ²
- 3-5 гидролинии (подача+возврат+дренаж) аксиально-поршневой гидромотор Bosch Rexroth
- два стальных колесика д/ограничения нагрузки на транспортное средство
- крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика
- шланги гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к транспортному средству, имеющему двойную гидросистему: 3 гидролинии повышенной мощности и 2 гидролинии стандартной мощности (**5 шлангов гидролинии**)

ЗИП: экстрактор резцов, инструкция на русском языке, каталог запчастей.



Фреза циркулярная фронтальная (стандартная комплектация)

Модель	WE 450 F	WE 450 B	WE 600 F	WE 600 B
Артикул	450.WE.300	450.WE.400	600.WE.300	600.WE.400
Цена € DDP-Moscow				
Технические характеристики				
Рабочая ширина (стандартный барабан)	мм 130			
Рабочая глубина (стандартный барабан)	мм 150 - 450		мм 200 - 600	
Резцы д/асфальта (стандартный барабан)	шт 66		шт 80	
Подача масла min – max	л/мин 100 – 140		л/мин 120 – 160	
Давление масла max – min	Бар 300 – 170			
Вес (стандарт)	кг 1180	кг 1200	кг 1300	кг 1320
Габариты ДхВхШ	см 160x156x199		см 160x176x225	
Переднее крепление	ТН 3,2 – 4,5 high flow		ТН 4,0 – 5,2 high flow	
	ТН 6,0 – 8,5 high flow+hydrostatic		ТН 7,0 – 9,5 high flow+hydrostatic	
	ТН 6,0 – 8,5 high flow+hydrostatic		ТН 7,0 – 9,5 high flow+hydrostatic	
Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с быстросъемным соединением	145.02.016 €			
Опции				
Гидрораспределитель GF ⁽¹⁾	500.CP.102 €			
Обязателен для машин с 3-мя шлангами гидролинии				
Переключатель реверс направления движения	---	450.WE.201 €	---	600.WE.201 €
Закрытие справа комплект	450.WE.830 €		450.WE.830 €	
Закрытие слева комплект	450.WE.840 €		450.WE.840 €	
Комплект для выемки материала д/диска 130мм ⁽²⁾	450.WE.501 €		600.WE.501 €	
Соединительные системы электропривода DEUTSCH 8/14 штыревой коннектор	145.02.002 €			
Панель управления				
⁽¹⁾ Двойстик д/гидроуправления боковым смещением и гидрорегулированием глубины фрезерования	если 3гидровыхода: 600.WE.001 / 600.WE.002 €			
⁽²⁾ Двойстик д/гидроуправления боковым смещением, гидрорегулированием глубины фрезерования и комплектом для выемки материала	если 5гидровыходов: 400.CP.035 €			
Охлаждающая система				
Водонапорный комплект с электронасосом 12v., бак ом 100л, д/установки на крышу кабины мини-погрузчика, шланги с БРС.	400.CP.103 €			
Распыскиватели для фрезы, оснащенные трубками и быстроразъемным соединением.	600.WE.003 €			
Диски				
Ширина мм	Глубина мм	Артикул		
80	150 - 450	450.11.080	€	---
	200 – 600	600.11.080	---	€
100	150 - 450	450.11.100	€	---
	200 – 600	600.11.100	---	€
130	150 - 450	450.11.130	€ (диск в стандарте)	---
	200 – 600	600.11.130	---	€ (диск в стандарте)
150	150 - 450	450.11.150	€	---
	200 – 600	600.11.150	---	€
180	150 - 450	450.11.180	€	---
	200 – 600	600.11.180	---	€
200	150 - 450	450.11.200	€	---
	200 – 600	600.11.200	---	€
Запасные части				
		Резец для асфальта	500.20.002 €	
		Резец для бетона	500.30.002 €	

ФРЕЗА НА ЭКСКАВАТОР






Фреза экскаваторная дорожная для асфальта и бетона:

- стандартный **барабан** с резами для асфальта.
- **регулирование** глубины фрезерования механическое с помощью телескопических винтов, с поддерживающими полозьями
- **подвижная поддерживающая ось** барабана фрезы
- гладкая/ровная **пластина/плита** с отверстиями д/экскаваторного пальцевого крепежа
- **шланги** гидравлической линии с быстроразъемными соединениями (муфтами) для подключения к транспортному средству, имеющему
- 2 гидролинии (подача+возврат)= для 413.CPB.100 и 455.CPB.100 **орбитальный гидромотор Sauer Danfoss**,
- максимальное противодействие в обратной гидролинии 20Бар (вывод дренажа по запросу опция за доплату)¹
- 3 линии (подача+возврат+дренаж)= для 455.CPB.200 и 607.CPB.100 **аксиально-поршневой гидромотор Bosch Rexroth**
- ЗИП: экстрактор резцов, ключ регулирования сдвига и глубины, инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.



Фреза экскаваторная CPB413-CPB6017 навесная дорожная (стандартная комплектация)

Стандартная комплектация

Модель	CPB 40.13		CPB 45.15		CPB 45.15		CPB 60.17	
	2гидролинии		2гидролинии		3гидролинии		3гидролинии	
Артикул	413.CPB.100		455.CPB.100		455.CPB.200		607.CPB.100	
Цена € DDP-Moscow								
Технические характеристики								
Рабочая ширина (стандартный барабан)	мм	400		450		600		
Рабочая глубина (стандартный барабан)	мм	0 - 125		0 - 150		0 - 170		
Резцы д/асфальта (стандартный барабан)	шт	48		54		66		
Подача масла min - max	л/мин	45 - 80		90 - 120		90 - 140		120 - 160
Давление масла max - min	Бар	240 - 170		240 - 170		300 - 170		300 - 170
Вес (стандарт)	кг	420		620		630		750
Габариты ДхВхШ	см	65x83x88		69x86x92		84x89x95		
 ТН	тн	5,5 - 9,5		7,0 - 13,0		12,0 - 18,0		
 Заднее крепление	тн	6,0 - 9,0		7,5 - 12,0		----		
Опции								
¹ третья дренажная линия требуется если обратное противодействие превышает 20Бар		413.CPB.101 €		455.CPB.101 €		----		----
 Крепеж для экскаватора /экскаватора-погрузчика с пальцевым креплением и шлангами гидравлической линии (быстроразъемные соединения (муфты) - по запросу).		413.CPB.001 €		455.CPB.001 €		607.CPB.001 €		
Гидрорегулирование глубины фрезерования укомплектованное гидроцилиндром и шлангом с быстроразъемными соединениями (муфтами) для подсоединения к транспортному средству, имеющему двухпоточную гидросистему(5 шлангов гидролинии): 3 гидролинии повышенной мощности и 2 гидролинии стандартной мощности.		413.CPB.002 €		455.CPB.002 €		607.CPB.002 €		
Запасные части								
 Резец для асфальта				500.20.002 €				
 Резец для бетона				500.30.002 €				

ОПЦИИ Запасные барабаны



+7(495)922-23-10
+7(495)729-06-61

askinfo@gutkit.com
www.gutkit.com



ЗАПАСНЫЕ БАРАБАНЫ для фрезы дорожной СРВ

Модель резцы для асфальта и бетона С более узким барабаном расстояние до корпуса фрезы увеличивается				СРВ 40.13	СРВ 45.15	СРВ 60.17
Ширина мм	Кол-во резцов,шт.	Глубина, мм	Артикул			
250	32	0 – 125	250.16.355	€	---	---
300	38	0 – 125	300.16.355	€	---	---
	43	0 – 150	300.16.405	---	€	---
350	43	0 – 125	350.16.355	€	---	---
	48	0 – 150	350.16.405	---	€	---
	51	0 – 170	350.16.455	---	---	€
400	48	0 – 125	400.16.355	€	---	---
	51	0 – 150	400.16.405	---	€	---
	55	0 – 170	400.16.455	---	---	€
450	54	0 – 150	450.10.405	---	€	---
	57	0 – 170	450.16.405	---	---	€
500	59	0 – 170	500.16.455	---	---	€
600	66	0 – 170	600.12.455	---	---	€

Модель резцы для бетона С более узким барабаном расстояние до корпуса фрезы увеличивается				СРВ 40.13	СРВ 45.15	СРВ 60.17
Ширина мм	Кол-во резцов,шт.	Глубина, мм	Артикул			
400	60	0 – 150	400.17.405	---	€	---
	62	0 – 170	400.17.455	---	---	€
450	66	0 – 150	450.13.455	---	€	---
	68	0 – 170	450.17.455	---	---	€
500	70	0 – 150	500.17.455	---	€	---
	72	0 – 170	500.17.455	---	---	€
600	78	0 – 170	600.15.455	---	---	€