



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TSLQ

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ

ДЛЯ ТРАКТОРОВ

С НИЗКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВОМ 540об/мин



690 - 820 кг



50 - 90 лс



Ø среза 15 см



Мульчер лесной TSLQ подходит для тракторов с низким расположением ВОМ (40-45см от земли), рассчитан на среднюю мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления кустарников, веток, деревьев и густой растительности.

Максимальный диаметр среза 15см. Для тракторов мощностью 50-90лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора с ВОМ 540об/мин, поднятие/опускание дверки капота одним гидроцилиндром, усиленная рама из DOMEX 700-SS355 со сдвоенным шасси и контрножами. Карданный вал gr.6 1"3/4 Z6 со срезным болтом. Редуктор мощностью 100лс с обгонной муфтой. Ротор с фиксированными резцами Q (поворачиваются на 180°) или ножами Cobra (опция), толщина стенки ротора 12,5мм. Ременной привод XPB 4шт. Рама толкающая механическая. Боковые полозья из износостойкой стали. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Мощность трактора, лс	Резцы, шт	Ремни, шт
TSLQ 160	16516	160	187	750	50-90	33	4
TSLQ 180	16518	180	207	820	70-90	39	4

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев D15-20см с карбидвольфрамовой впайкой
Арт. ZPQ123 - ротор Q -



COBRA нож два лезвия заточиваемый, д/кустов, ДКР D15-20см рекомендуется для DCR
Арт. ZPQ1296 - ротор C -



Опции

DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C

OSMA ВЫПОЛНИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ СОГЛАСНО ЛЮБОМУ ТЕХЗАДАНИЮ, СОГЛАСОВАВ ПАРАМЕТРЫ

www.GutKit.com