

OSMA

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/TRM

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ НА СПЕЦШАССИ НА МОЩНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



2280 - 2490 кг



280 - 300 л/мин



Ø среза 30 см



Мульчер лесной SSTRM для спецшасси, для мощных мини-погрузчиков с высоким гидропотокотом и фронтальных погрузчиков с гидростатической трансмиссией. Мульчер идеален для удаления кустарников, зарослей и кустов, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог, под ЛЭП. Максимальный диаметр среза 30см. Для носителей весом 5-13т мощностью 200-300лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъема мини-погрузчика.
Мощный ротор с резцами Q.
Усиленный корпус DOMEX 700 SS355 гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Опорные сменные салазки, высота регулируется.
Двухрядные конгрножи Hardox400.
Подшипники в бронзовом корпусе.
Манометр контроля гидродавления.
Ременной привод ХРВ 5+5шт. L РВД=2,5м без БРС.

Поршневой гидромотор 2шт 84см³ имеет защитную систему из трех клапанов **3F-OSMA**: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.
Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).
* Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу). *
** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8''.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Мощность носителя лс	Гидропоток л/мин	Давление Бар
SS-TRM 220	130220	220	260	2280	200-300	280-300	330-350
SS-TRM 240	130240	240	280	2490	200-300	280-300	330-350

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 30см с карбидвольфрамовой впайкой
Арт. ZPQ123 - ротор Q -
SSTRM220=51шт, SSTRM240=57шт



Опция:
DCR - система ограничения среза



Опции

** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины

Механическая толкающая рама

Гидравлическая толкающая рама

VM 80 x2шт гидромотор с регулируемым рабочим объемом

DCR Ротор система ограничения среза

РЕПУТАЦИЯ МУЛЬЧЕРОВ OSMA - ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДАЖЕ В САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭСПЛУАТАЦИИ

www.GutKit.com