




Мульчеры лесные сверхтяжелая серия для экскаваторов
Forestry mulchers superheavy line for excavators

Мульчеры лесные для экскаваторов 25-35т Forestry mulchers for excavators 25-35t



TFSDD

FORESTRY LINE



OSMA sas di Sanzanni Pierdomenico & C.

Via U.Foscolo 36 - 26020 Scannabue (CR) - Italy

tel. +39 0373982466 info@osmasas.com www.osmasas.com



+7 (495) 922.23.10
+7 (495) 729.06.61

askinfo@gutkit.com
www.gutkit.com



Мульчеры лесные сверхтяжелая серия для экскаваторов Forestry mulchers superheavy line for excavators



Описание

Линейка сверхмощных лесных мульчеров **TFSDD** разработана для ухода за лесотехнической зоной, окоса растительности и кустарника, для облагораживания придорожной зоны, для техобслуживания при эксплуатации противопожарных участков, прудов и водоемов, железнодорожных обочин, ЛЭП и др.

- **TFSDD** ротор тип **Q** с резами фиксируемыми двухсторонними (сменные 180° использование 2раза) Øсреза 50см
- Главное отличие **TFSDD** - double drive - двухсторонний привод
- два аксиально-поршневых гидромотора увеличенного объема 84сс обеспечивают двойную производительность
- Лесные мульчеры **TFSDD** стандартно устанавливаются на экскаваторы тяжелого класса весом 25-35тн* до 250лс, вращение 2000об/1", по запросу возможно исполнение с тильтротатором (НПУ)



Rotor TFSDD/Q

Характеристики

- Жесткая двойная рама корпуса мульчера **TFSDD** изготовлена из стали Domex, подрамник усилен сталью Hardox
- Прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками t: -40°до+120°
- Скользящие опорные салазки
- РВД BSP1" гидрوليнии L=2,5м подача, возврат+ дренаж BSP1/2"
- Гидрооткрывание капота с помощью 2РВД BSP3/8"
- Контрножи для минимальной фракции мульчи за один подход
- Трансмиссия – привод клиновидный ремень SPBX 5+5шт
- Двухрядная шторка из стальной цепи для защиты ротора
- Встроенный калибрующий объем гидротока регулировочный антикавитационный клапан обеспечивает защиту гидромотора против излишнего давления



Rotor TFSDD/Q

Резцы фиксируемые - Bits

Резцы с карбидвольфрамовой впайкой для кустарников, деревьев
Fixed Bits with carbide tungsten solder, for vegetation, big trees



макс Ø50см

Q резец **Q123**

Ø ротора 330мм
Ø по зубу 500мм

модель	экскаватор тн	рабочая ширина см	общая ширина см	макс Ø среза см	вес кг	гидропоток л/мин	давление Бар	молотки резцы шт
TFSDD 130	25-30	130	160	40-50	1750	280-300	320-350	Q 26шт
TFSDD 160	30-35	160	190	40-50	1930	280-300	320-350	Q 30шт

*Рекомендуемое производителем оптимальное соотношение мульчера и носителя по весу.

Гидропоток и давление масла должны быть отрегулированы в гидросистеме носителя согласно параметрам, требуемым для запитки мульчера.

При излишнем превышении максимально допустимого веса носителя или давления производитель ответственности не несет. Консультируйтесь со специалистом.