

SS/CL КОСИЛКА НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК - *БЕЗ ДРЕНАЖА* -



790 - 980 кг

50 - 120 л/мин

Ø среза 10 см

190 OSMA

Косилка SS/CL фронтальная на носитель с высоким гидротоком. Разработана специально для интенсивных работ скаса травы, зарослей и кустов в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности. Максимальный диаметр среза 10см. Для носителей весом 2,0-6,0тн мощностью 70-100лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстрого съема мини-погрузчика.
Мощный ротор с било-молотками.
 Толщина стенки ротора CL150=12,5мм; CL180=16мм.
 Прочный корпус из стали Hardox.
 Задний регулируемый каток D=170мм.
 Манометр контроля гидродавления.
 Опорные сменные салазки, высота регулируется.
 Двухрядные конгрножи Hardox400.
 Подшипники в бронзовом корпусе.
 Ременной привод ХРВ 4шт. L PВД=1,5м с БРС.

Поршневой гидромотор для высокого гидротока V=47см³ имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.
 Oil flow divider делитель гидротока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод) .
 * Каждый гидромотор может использоваться без дренаж (запрос) . Механическая толкающая рама.
 ** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД 3/ 8'' позволяет удалять деревья высотой более 3м.
 Электрогидроуправление капотом Deutsch plug 8(14)Pin.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Вес кг	Гидроток л/мин	Мощность носителя лс	Давление Бар	Било-Молотки шт
SS-CL 150	810150	150	790	50-90	70-90	210-230	12
SS-CL 180	810180	180	980	80-120	70-100	210-230	16

Расходные части

Износостойкий било-молоток для травы, кустарников, и деревьев D10см
 Арт. ZP0007
 Ротор М - стандарт -



Опции

Рама автоматического самовыравнивания