

GS250

ЛЕСНАЯ ВАЛОЧНАЯ ГОЛОВКА ЗАХВАТ С ПИЛОЙ



Pinza motosega

CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento di precisione di tronchi e rami.
- Consente di abbattere, sezionare i tronchi e movimentarli tutto con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche:
 - 1 per rotazione a doppio effetto;
 - 1 per pinza e gruppo motosega a doppio effetto, con elettrovalvola.
- Applicabile su macchine operatrici con attacco fisso.
- Realizzata in acciaio antiusura.
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Valvola di massima in ingresso su gruppo sega.
- Lubrificazione automatica barra sega a grasso.
- Tenditore catena meccanico manuale.
- **Su richiesta:**
 - sella di attacco, disponibile su misura;
 - fornitura di tubi;
 - disponibile con **singola linea idraulica**.

Валочная головка захват с пилой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработана для точечной валки и обрезки деревьев.
- Позволяет валить, распиливать и перемещать деревья используя один носитель.
- Запитка от: необходимо 2 гидроконтур:
 - «двусторонний низкий поток» для вращения;
 - «двусторонний низкий поток» к захвату и пильной кассете с электромагнитным клапаном.
- **Фиксированный (НЕ КАЧАЮЩИЙСЯ) крепёж.**
- Изготовлен из износостойкой стали.
- Предохранительный запорный клапан на гидроцилиндре захвата.
- Поставляется с переходной пластиной для адаптера.
- Предохранительный клапан на пильной кассете.
- Ручная масляная смазка пильной шины.
- Ручной механический натяжитель цепи.
- По запросу:
 - адаптерная плита
 - РВД, БРС
 - запитка от **одного** гидроконтур

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GS250

				
MAX	KG	min - max	min - max	min - max
3 - 6 тн	230 кг	250 мм	200 - 250 Бар	15 - 50 л/мин
				
CARICO MAX. МАКС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	APERTURA MAX. МАКС ОТКРЫТИЕ	360°	CATENA SAW CHAIN	
400 кг	430 мм	360°	"Parker" Поршневой гидромотор 6кубсм	.404" 1.6 mm
				400 mm 15.8"