OSMA КОСИЛКИ НА МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS

КОСИЛКА
НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК
НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК

240 - 560 кг | 35 - 100 л/мин | 180 - 250 Бар

Косилка SS фронтальная на мини-погрузчик или компактный погрузчик со стандартным гидропотоком. Разработана специально для скоса травы, зарослей и кустов, для уборки территорий в парках и небольших насаждений, а также вдоль придорожной полосы. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности.
Максимальный диаметр среза 5см. Для носителей весом 0,65-2,0тн.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика. Ротор с ножами. Задний защитный ролик. Модели SS-DP и SS-TP (V=22-27см^3) имеют прямой привод к ротору от реверсивного гидромотора в чугунном корпусе и механическое открытие капота. Модели SS-TPC имеют ременной привод, аксиально-поршневой гидромотор. L РВД=1,5м с БРС. Шторка из стальной цепи или резиновая пластина для защиты ротора.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Вес кг.	Гидропоток л/мин	Мощность носителя лс	Давление Бар
SS-DP 100	820100	100	240	35-50	30-40	180
SS-DP 120	820120	120	280	45-60	30-40	180
SS-TP 150	830150	150	345	60-85	40-60	200-220
SS-TPC 160	835160	160	490	70-90	50-70	200-250
SS-TPC 190	835190	190	560	80-100	60-80	200-250

Расходные части

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор A - стандарт -		"Y" Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор B - опция -
	Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 137001 Ротор C - опция -		Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016/D Ротор A3 - опция -

Опции

Рама автоматического самовыравнивания для SS/DP100-120	Рама автоматического самовыравнивания для SS/TP-TPC

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОСИЛОК OSMA - НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/CL

КОСИЛКА
НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК
НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-

Косилка SS/CL фронтальная на носитель с высоким гидропотоком. Разработана специально для интенсивных работ скоса травы, зарослей и кустов в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности. Максимальный диаметр среза 10см. Для носителей весом 2,0-6,0тн мощностью 70-100лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъёма мини-погрузчика.
Мощный ротор с било-молотками.
Толщина стенки ротора CL150=12,5мм; CL180=16мм.
Прочный корпус из стали Hardox.
Задний регулируемый каток D=170мм.
Манометр контроля гидродавления.
Опорные сменные салазки, высота регулируется.
Двухрядные контрножи Hardox400.
Подшипники в бронзовом корпусе.
Ременной привод XPB 4шт. L РВД=1,5м с БРС.

Поршневой гидромотор для высокого гидропотока V=47см³ имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.
Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод) .
*Каждый гидромотор может использоваться без дренаж (запрос) . Механическая толкающая рама.
**Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД 3/ 8'' позволяет удалять деревья высотой более 3м.
Электрогидроуправление капотом Deutsch plug 8(14)Pin.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Вес кг	Гидропоток л/мин	Мощность носителя лс	Давление Бар	Било-Молотки шт
SS-CL 150	810150	150	790	50-90	70-90	210-230	12
SS-CL 180	810180	180	980	80-120	70-100	210-230	16

Расходные части

Износостойкий било-молоток для травы, кустарников, и деревьев D10см
Арт. ZP0007
Ротор M - стандарт -

Опции

Рама автоматического самовыравнивания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИДРАВЛИКИ - ЗАЛОГ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ КОСИЛОК OSMA

КАТАЛОГ МУЛЬЧЕРОВ И КОСИЛОК

Мульчер OSMA TFSDD/Q-160 ротор