



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFXL-C

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



5.0 - 9.0 тн	50 - 70 л/мин	Ø макс 15см
--------------	---------------	-------------

Мульчер лесной TFXL-C для удаления зарослей, кустов, мелких деревьев. Максимальный диаметр среза 15см. Для мини-экскаваторов весом 5-9тн с мощностью до 80лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ровная плита для крепежа, крепеж по запросу.
DCR-ротор с ножами Cobra.
 Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700.
 Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход.
 Ременной привод XPB-1280 3шт.
 Двухрядная защитная шторка из стальной цепи.
 Роликовые подшипники t: -40° до +120°.
 Регулируемые по высоте опорные салазки.
 РВД без БРС L=2м BSP3/4" подача/возврат+ дренаж BSP3/8".

Аксиально-поршневой гидромотор V=25-34см³ с имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.
 Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).
 *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).
 ** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8".

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Резцы, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
TFXL-C 80	645080	80	95	465	5.0 - 8.0	50-55	230-250	18	245	420
TFXL-C 100	645100	100	115	520	6.0 - 9.0	65-70	230-250	22	245	420

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см
Арт. ZPQ1296 - ротор C - DCR



Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	Регулируемый по высоте задний каток (подходит для стреловых косилок)	VM 45 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
К-кт Power: гидромоторV=47куб.см и 4х-ременной шкив для экскаваторов с гидропотокком свыше 85л/мин		** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины

OSMA УДЕЛЯЕТ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИННОВАЦИЯМ И КАЧЕСТВУ МУЛЬЧЕРОВ



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFXL-Q

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



5.0 - 9.0 тн	50 - 75 л/мин	Ø среза 15см
--------------	---------------	--------------

Мульчер лесной TFXL-Q для удаления зарослей, кустов, мелких деревьев. Максимальный диаметр среза 15см. Для мини-экскаваторов весом 5-9тн с мощностью до 80лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ровная плита для крепежа, крепеж по запросу.
- Ротор с резцами Q.**
- Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700.
- Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход.
- Ременной привод XPB-1280 3шт.
- Двухрядная защитная шторка из стальной цепи.
- Роликовые подшипники t: -40° до +120°.
- Регулируемые по высоте опорные салазки.
- РВД без БРС L=2м BSP3/4" подача/возврат+ дренаж BSP3/8".

- Аксиально-поршневой гидромотор V=25-34см³ с имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.
- Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).
- *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).
- **Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8".

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Резцы, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
TFXL-Q 80	648080	80	95	470	5.0 - 8.0	50-55	230-250	18	245	420
TFXL-Q 100	648100	100	115	525	6.0 - 9.0	65-75	230-250	22	245	420

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 15-20см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q -		
DCR-ротор опция		

Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	Регулируемый по высоте задний каток (подходит для стреловых косилок)	VM 45 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
К-кт Power: гидромоторV=47куб.см и 4х-ременной шкив для экскаваторов с гидропотокком свыше 85л/мин	** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	
DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C	Опора для экскаватора-паука	

OSMA ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ВАШИХ МУЛЬЧЕРОВ