СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

DHLF

ПЕРЕДНЕНАВЕСНАЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Передненавесная смещаемая косилка серии DHLF на трактор с регулируемым рабочим положением. Для придорожных работ на участках под уклоном. Косилка с легкостью справляется с порослью травы, кустарника или камыша, для скоса зарослей, густой растительности и небольших кустов, для расчистки канав, насыпей, дорожных каналов, не обрабатываемых территорий, берегов водоемов, придорожных полос и кюветов.
Максимальный диаметр среза 8см. Необходимая мощность трактора: 100-150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное переднее крепление ISO IIкат для трактора. Ротор с ножами или било-молотками. Задний стальной регулируемый по высоте каток D170мм. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 1000об/мин. Карданный вал с двойным ШРУСом gr.6, 1"-3/8"Z6. Система контроля гидропотока для гидроцилиндра бокового смещения. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox двухрядные. Пружинная противоударная система SRS.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Мощность трактора лс	Ремни шт
DHLF 160	21016	160	205	780	100-150	4
DHLF 190	21019	190	240	880	100-150	5

Расходные части

	Нож д/кустов и камыша D6см Арт. ZP293020 Ротор F	Ножи к-кт шт - связка	Било-молотки д/кустов и камыша D8см Арт. ZP00002 Ротор G	Било-Молотки шт
DHLF 160		48 - 12		12
DHLF 190		64 - 16		16