

D GROUP Мульчеры OSMA гидравлические на экскаваторы, сводная таблица и схематические отличия											
Модель OSMA (рабочая ширина, см)	Ш*Г*В см	Вес кг	Ремни SPBX	экскаватор, тн	Ø среза, см	Гидромотор, см³	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Ножи- Резцы, шт	Ø ротора, мм, внутр/внешн	ножи/ резцы
TFKdt-50	73x91x51	235	прямой	2,5-3,5	Ø 10-12см	8-12-16см³ gr2	20-40	230	K21	200/360	 KRUSCH
TFKdt-70	93x91x51	270	прямой	4-6	Ø 10-12см	22-27см³ gr3, 25см³ (JCB3cx)	40-60 (JCB3cx: 65-75)	230	K27	200/360	
TFK-70	86x94x52	335	2 = 1280	4-5	Ø 10-12см	12-20см³	30-45	200-250	K27	200/360	
TFK-90	106x94x52	415	2 = 1280	5-6	Ø 10-12см	12-20см³	45-60	200-250	K33	200/360	
TFXL-80	101x101x66	470	3 = 1280	6-8	Ø 12-15см	25-34см³	60-90	240-270	C/Q18	245/410	 COBRA
TFXL-100	130x101x66	535	3 = 1280	8-10	Ø 12-15см	25-34см³	60-90	240-270	C/Q22	245/410	
TFL-100	132x105x80	790	4 = 1500	10-13	Ø 15-20см	47-55см³	100-120	250-270	C/Q22	273/460	
TFL-130	155x105x80	880	4 = 1500	12-15	Ø 15-20см	47-55см³	100-120	250-270	C/Q26	273/460	
TFM-130	156x106x83	1050	5 = 1650	15-20	Ø 20-30см	55-64см³	130-160	270-300	C/Q26	323/500	 QUADRO
TFM-160	179x106x83	1130	5 = 1650	15-20	Ø 20-30см	55-64см³	130-160	270-300	C/Q30	323/500	
TFS-130	160x104x96	1440	5 = 1700	20-25	Ø 30-40см	63-84-91см³	180-230	300-320	C/Q26	323/500	
TFS-160	183x104x96	1590	5 = 1700	23-28	Ø 30-40см	63-84-91см³	180-230	300-320	C/Q30	323/500	
TFSDD-130	166x121x106	1820	5+5 = 1750	28-35	Ø 40-50см	2шт*84-91см³	280-350	320-350	Q26	323/500	
TFSDD-160	189x121x106	1950	5+5 = 1750	28-35	Ø 40-50см	2шт*84-91см³	280-350	320-350	Q30	323/500	



оборудование поставляется по договорным условиям – предмет обсуждения с Вашим дилером. консультируйтесь, уточняйте наличие, сроки производства и поставки. Askinfo@GutKit.com +7.495.922.23.10