



## ОТВАЛ ГРЕЙДЕРНЫЙ LG

Стандартная комплектация

### Отвал грейдерный:

- **возможность** гидравлического перемещения отвала во всех плоскостях
  - **электроуправление, боковое смещение** отвала
  - **2 колеса** свободно вращающихся на 360°
  - **крепёж** для быстросъёмного соединения мини-погрузчика
  - **шланги** гидролинии (подача и возврат) с быстросъёмными соединениями (муфтами)
  - **электрокабель** 10-ти штыревой со стандартным соединением
- ЗИП: инструкция на русском языке, каталог запчастей.



Отвал грейдерный LG  
(стандартная комплектация)

Модель	LG 210	LG 240	LG 270	LG 210 P	LG 240 P	LG 270 P								
Артикул	210.LG.100	240.LG.100	270.LG.100	210P.LG.100	240P.LG.100	270P.LG.100								
Цена € DDP-Moscow														
<b>Технические характеристики</b>														
Ширина отвала	мм	2133	2400	2700	2133	2400								
Подача масла min - max	л/мин	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80								
Давление масла min - max	Бар	120 - 250	120 - 250	140 - 250	120 - 250	140 - 250								
Вес (стандарт)	кг	730	750	1000	730	1000								
Габариты ДхВхШ	см	173x132x222	184x132x222	215x140x236	173x132x222	184x132x222								
Электрочлапан угла наклона отвала		ON - OFF <sup>(1)</sup>			Пропорциональный <sup>(1)(2)</sup>									
	тн	2,5 - 3,6	2,5 - 3,6	3,5 - 5,5	2,5 - 3,6	2,5 - 3,6								
	тн	3,0 - 4,4	3,0 - 4,4	4,2 - 7,8	3,0 - 4,4	3,0 - 4,4								
	тн	3,2 - 5,0	3,2 - 5,0	4,8 - 8,2	3,2 - 5,0	3,2 - 5,0								
	Крепёж д/мини-погрузчика без быстросъёма или погрузчика с быстросъёмным соединением	145.02.016			€									
<b>Соединительные с-мы электропривода</b>														
	<sup>1</sup> Джойстик ON-OFF для установки в кабине бм удлинителем. для последовательного управления движением отвала.	210.LG.105			€									
	<sup>2</sup> Джойстик <b>proportional</b> д/кабины бм удлинителем и допэлектропроводкой с коннектором для джойстика. для пропорционального управления движением отвала.	----			270P.LG.105 €									
<b>Опция Система лазерного нивелирования GF включает</b>														
	01.LG.010 =			02.LG.010 =										
	2шт. 360 ° приёмник лазерного сигнала (обведено красным на фото)													
	2шт стойки-держателей (желтые на фото)													
	1шт Джойстик д/пропорционального управления для установки в кабине машины и с 6-метровым удлинителем.													
<b>Indications high/low/regular</b>	1шт Дисплей управления снаружи кабины (на фото темносиним цветом)													
	<table border="1"> <tr> <td> A) plan extra low</td> <td> E)high floor almost level</td> </tr> <tr> <td> B) low floor</td> <td> F) hight plan</td> </tr> <tr> <td> C) low floor almost level</td> <td> G) plan extra high</td> </tr> <tr> <td> D) level (dead band)</td> <td></td> </tr> </table>						A) plan extra low	E)high floor almost level	B) low floor	F) hight plan	C) low floor almost level	G) plan extra high	D) level (dead band)	
A) plan extra low	E)high floor almost level													
B) low floor	F) hight plan													
C) low floor almost level	G) plan extra high													
D) level (dead band)														
<b>ВКЛЮЧЕНО</b>	1 комплект Допэлектропроводка для системы лазерного нивелирования GF с быстросъёмным соединением к пульту управления.													
	ЛАЗЕРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 2D <b>не включен</b> , с нашей системой управления может быть адаптирован любой бренд Leica, Topcon, Trimble – клиент САМ выбирает													

<sup>1</sup> LG "P" с джойстиком ON-OFF работает последовательно. Пропорциональное движение отвала возможно только в комплекте с системой лазерного нивелирования.

<sup>2</sup> LG "P" с джойстиком для пропорционального движения позволяют управлять движениями отвала пропорционально.