

TE/CL

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ

ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

- БЕЗ ДРЕНАЖА*



6.0 - 8.0 тн 55 - 75 л/мин Ø среза 6-7 см

Косилка TE/CL для экскаваторов среднего класса. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов, густых зарослей.

Максимальный диаметр среза 6-7см. Для миди-экскаваторов весом 6-8тн мощностью до 70лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу.

Ременной привод ХРВ 3шт.

Задний регулируемый по высоте каток D140мм.

Ротор со сменными ножами.

Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой.

L PVD=2м.

Гидромотор реверсивный поршневой V=25-34см³

с антикавитационным клапаном (настраивается на заводе согласно V гидромотора).

3F-OSMA

клапан:

* by-pass антикавитационный перепускной;

* relief /antishock противоударный; * oil flow divider

-автоматическая донастройка гидропотока масла.

* Каждый поршневой гидромотор может использоваться без дренажного выхода (по запросу)*.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см 	Общая ширина, см 	Вес, кг 	Вес экскаватора, тн 	Гидропоток, л/мин 	Давление, Бар
TE/CL 100	63100	105	125	315	6.0 - 7.0	55-75	230
TE/CL 120	63120	125	140	345	7.0 - 8.0	55-75	230

Расходные части

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор А - стандарт - 20 - 24 связки (x2)		"У" Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор В - опция - 12 - 16 связок (x2)
	Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 229001 Ротор I - опция - 20 - 24 связки		Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 137001 Ротор С - опция - 20 - 24 связок

Опции

Плавающий крепеж	Разделитель гидропотока масла 3/4"	Экскаваторный адаптерный крепеж	Поршневой гидромотор бездренажная версия
------------------	------------------------------------	---------------------------------	--