



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТТК

МИНИ-МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ
ДЛЯ МИНИ-ТРАКТОРОВ

С НИЗКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВОМ 540об/мин



510 - 560 кг	30 - 60 лс	Ø среза 12 см
--------------	------------	---------------

Мини-мульчер лесной ТТК подходит для маломощных тракторов с низким расположением ВОМ (40-45см от земли), рассчитан на малую мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления травы, кустарников, веток, деревьев и густой растительности. Максимальный диаметр среза 12см. Для тракторов мощностью 30-60лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO I и II кат для трактора с ВОМ 540об/мин, поднятие/опускание дверки капота одним гидроцилиндром, усиленная рама со сдвоенным шасси и контрножами. Редуктор 60лс с обгонной муфтой. Карданный вал gr.6 1"3/4 Z6 со срезным болтом. DCR-ротор с фиксированными резцами К, толщина стенки ротора 12,5мм. Подшипники D60 с бронзовым сепаратором. Ременной привод ХРВ 3шт. Рама толкающая механическая. Боковые полозья из износостойкой стали. Грязезащитные колпачки. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Мощность трактора, лс	Вес, кг	ВОМ, об/мин	Ремни, шт	Резцы, шт	Ø отора, мм	Ø по зубу, мм
ТТК 110	155110	110	130	30-50	510	540	3	39	200	350
ТТК 130	155130	130	150	40-60	560	540	3	45	200	350

Расходные части

<p>К1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D12см Арт. ZPK280 -Ротор К-</p>		 <p>Система ограничения среза DCR подходит для К1 и К2</p>
<p>К2 Резец однозубый д/кустов и деревьев D12см (подходит для каменистых территорий) Арт. ZPK278 -Ротор К-</p>		

OSMA: НЕОБХОДИМ ЛИШЬ КОНТРОЛЬ ЗА РЕМНЯМИ И РЕЗЦАМИ - И МУЛЬЧЕР БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ