

TE/CP

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ, КУСТОВ И ВЕТОК

ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*



Косилка TE/CP для экскаваторов среднего класса. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов, веток, густых зарослей.

Максимальный диаметр среза 8см. Для миди-экскаваторов весом 8-15тн мощностью до 130лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу.

Ременной привод ХРВ 3шт.

Задний регулируемый по высоте каток D140мм.

Ротор со сменными ножами или било-молотками.

Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой.

L PВД=2м.

* Гидромотор поршневой V=47-55см³ с антикавитационным клапаном (настраивается на заводе согласно V гидромотора). 3F-OSMA клапан: *by-pass антикавитационный перепускной; *relief / antishock - противоударный;



* oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотока масла.

Каждый поршневой гидромотор может использоваться без дренажного выхода (по запросу).

Технические параметры

| Модель | Артикул | Рабочая ширина, см  | Общая ширина, см  | Вес, кг  | Вес экскаватора, тн  | Гидропоток, л/мин  | Давление, Бар  |
|-----------|---------|---|---|--|---|--|--|
| TE/CP 120 | 64125 | 125 | 145 | 490 | 8.0 - 12.0 | 85 - 100 | 230 - 250 |
| TE/CP 160 | 64160 | 160 | 185 | 630 | 10.0 - 15.0 | 85 - 100 | 230 - 250 |

Расходные части

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Било-Молоток д/кустов и камыша D8см Арт. ZP00002 Ротор G 10-12 шт |  | Нож д/кустов и камыша D6см Арт. ZP293020 Ротор F 10-12 связок (x4) |
|---|---|--|--|

Опции

| | | | |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Плавающий крепеж | Разделитель гидропотока масла 3/4" | Экскаваторный адаптерный крепеж | Поршневой гидромотор бездренажная версия |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|