



# OSMA МУЛЬЧЕРЫ НА ТРАКТОРЫ



# ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГРУППА С МУЛЬЧЕРЫ НА ТРАКТОРЫ

**HARDOX**<sup>®</sup>  
IN MY BODY

HARDOX В ТЕЛЕ  
OSMA В ДЕЛЕ



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТТК

МИНИ-МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ  
ДЛЯ МИНИ-ТРАКТОРОВ

С НИЗКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВОМ 540об/мин



510 - 560 кг	30 - 60 лс	Ø среза 12 см
--------------	------------	---------------

Мини-мульчер лесной ТТК подходит для маломощных тракторов с низким расположением ВОМ (40-45см от земли), рассчитан на малую мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления травы, кустарников, веток, деревьев и густой растительности. Максимальный диаметр среза 12см. Для тракторов мощностью 30-60лс.

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Трехточечное заднее крепление ISO I и II кат для трактора с ВОМ 540об/мин, поднятие/опускание дверки капота одним гидроцилиндром, усиленная рама со сдвоенным шасси и контрножами. Редуктор 60лс с обгонной муфтой. Карданный вал gr.6 1"3/4 Z6 со срезным болтом. DCR-ротор с фиксированными резцами К, толщина стенки ротора 12,5мм. Подшипники D60 с бронзовым сепаратором. Ременной привод ХРВ 3шт. Рама толкающая механическая. Боковые полозья из износостойкой стали. Грязезащитные колпачки. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

**Технические параметры**

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Мощность трактора, лс	Вес, кг	ВОМ, об/мин	Ремни, шт	Резцы, шт	Ø отора, мм	Ø по зубу, мм
ТТК 110	155110	110	130	30-50	510	540	3	39	200	350
ТТК 130	155130	130	150	40-60	560	540	3	45	200	350

**Расходные части**

<p>К1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D12см Арт. ZPK280 -Ротор К-</p>		 <p>Система ограничения среза DCR подходит для К1 и К2</p>
<p>К2 Резец однозубый д/кустов и деревьев D12см (подходит для каменистых территорий) Арт. ZPK278 -Ротор К-</p>		

OSMA: НЕОБХОДИМ ЛИШЬ КОНТРОЛЬ ЗА РЕМНЯМИ И РЕЗЦАМИ - И МУЛЬЧЕР БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# TSLQ МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

С НИЗКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВОМ 540об/мин



690 - 820 кг



50 - 90 лс



Ø среза 15 см



Мульчер лесной TSLQ подходит для тракторов с низким расположением ВОМ (40-45см от земли), рассчитан на среднюю мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления кустарников, веток, деревьев и густой растительности.

Максимальный диаметр среза 15см. Для тракторов мощностью 50-90лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора с ВОМ 540об/мин, поднятие/опускание дверки капота одним гидроцилиндром, усиленная рама из DOMEX 700-SS355 со сдвоенным шасси и контрножами. Карданный вал gr.6 1"3/4 Z6 со срезным болтом. Редуктор мощностью 100лс с обгонной муфтой. Ротор с фиксированными резцами Q (поворачиваются на 180°) или ножами Cobra (опция), толщина стенки ротора 12,5мм. Ременной привод XPB 4шт. Рама толкающая механическая. Боковые полозья из износостойкой стали. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Мощность трактора, лс	Резцы, шт	Ремни, шт
TSLQ 160	16516	160	187	750	50-90	33	4
TSLQ 180	16518	180	207	820	70-90	39	4

### Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев D15-20см с карбидвольфрамовой впайкой  
Арт. ZPQ123 - ротор Q -



COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов, ДКР D15-20см рекомендуется для DCR  
Арт. ZPQ1296 - ротор C -



### Опции

DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C

OSMA ВЫПОЛНИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ СОГЛАСНО ЛЮБОМУ ТЕХЗАДАНИЮ, СОГЛАСОВАВ ПАРАМЕТРЫ

# OSMA

## ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# TSQ

## МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

с ВОМ 540-1000об/мин



850 - 1210 кг



60 - 130 лс



Ø среза 20 см



Мульчер лесной TSQ подходит для тракторов, рассчитан на среднюю мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления кустарников, веток, деревьев и растительности. Максимальный диаметр среза 20см. Для тракторов мощностью 60-130лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора с ВОМ540-1000об/мин, поднятие/опускание дверки капота одним гидроцилиндром, усиленная рама из DOMEX 700-SS355 со сдвоенным шасси и контрножами. Редуктор мощностью 120лс с обгонной муфтой. Карданный вал gr.6 1"3/4 Z6 со срезным болтом. Ротор с фиксированными резцами Q (поворачиваются на 180°) или ножами Cobra (опция), толщина стенки ротора 12,5мм. Ременной привод XPB 4шт. Рама толкающая механическая. Боковые полозья из износостойкой стали. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Мощность трактора, лс	Резцы, шт	Ремни, шт
TSQ 160	16816	160	182	850	60-80	33	4
TSQ 180	16818	180	202	960	70-90	39	4
TSQ 200	16820	200	222	1080	90-110	45	4
TSQ 230	16823	230	252	1210	110-130	51	4

### Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев D15-20см с карбидвольфрамовой впайкой  
Арт. ZPQ123 - ротор Q -



COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов, ДКР D15-20см рекомендуется для DCR  
Арт. ZPQ1296 - ротор C -



### Опции

DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C

Редуктор к ВОМ 1000об/мин

РЕПУТАЦИЯ МУЛЬЧЕРОВ OSMA - ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДАЖЕ В САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭСПЛУАТАЦИИ

www.GutKit.com



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# TLPF-UX

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ  
ДЛЯ ТРАКТОРОВ  
С ВОМ 1000об/мин



1180 - 1630 кг	100 - 150 лс	Ø среза 25см
----------------	--------------	--------------

Мульчер лесной TLPFUX подходит для тракторов, рассчитан на высокую мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления кустарников, веток, деревьев. Максимальный диаметр среза 25см. Для тракторов мощностью 100-150лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора с ВОМ 1000об/мин, поднятие/опускание дверки капота двумя гидроцилиндрами, усиленная рама из DOMEX 700-SS355 со сдвоенным шасси и контрножами. Редуктор мощностью 150лс с обгонной муфтой. Карданный вал gr.8 со срезным болтом. Ротор с фиксированными резами TREX. Ременной привод XPB 5шт. Боковые полозья из износостойкой стали. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см 	Общая ширина, см 	Вес, кг 	Мощность трактора, лс 	Резцы, шт 	Ремни, шт 
TLPF-UX 160	17016	160	180	1180	100-120	33	5
TLPF-UX 180	17018	180	200	1320	100-120	39	5
TLPF-UX 200	17020	200	220	1490	120-150	45	5
TLPF-UX 220	17022	220	240	1630	130-150	51	5

### Расходные части

Q Резец трехзубый д/деревьев D40см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPTREX - ротор UX -	
--	--

### Опции

DCR ротор - система ограничения среза	
Рама толкающая	Кардан с автоматическим ограничителем мощности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ И КОСИЛКИ OSMA ДЛЯ ЛЕСНОГО, ДОРОЖНОГО, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# TPF-UX

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ  
МОЩНЫХ ТРАКТОРОВ  
С BOM 1000об/мин



1850 - 2210 кг 	150 - 250 лс 	Ø среза 40 см 
--------------------	------------------	-------------------

Мульчер лесной TPFUX подходит для тракторов, рассчитан на высокую мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления кустарников, веток, деревьев. Максимальный диаметр среза 40см. Для тракторов мощностью 150-250лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора с BOM 1000об/мин, поднятие/опускание дверки капота двумя гидроцилиндрами, усиленная рама из DOMEX 700-SS355 со сдвоенным шасси из HARDOX 400 и тройными контрножами. Редуктор мощностью 250лс с обгонной муфтой. Карданный вал gr.8 со срезным болтом. Ротор с фиксированными резцами TREX. Ременной двухсторонний привод XPB QUAD-POWER 5+5шт. Боковые полозья из износостойкой стали. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см 	Общая ширина, см 	Вес, кг 	Мощность трактора, лс 	Резцы, шт 	Ремни, шт 
TPF-UX 200	18020	200	240	1850	150-180	45	10
TPF-UX 220	18022	220	260	1980	200-250	51	10
TPF-UX 240	18024	240	280	2210	220-250	57	10

### Расходные части

Q Резец трехзубый д/деревьев D40см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPTREX - ротор UX -	
--	--

### Опции

Карданный вал с автоматическим ограничителем мощности		
Рама толкающая механическая	Рама толкающая гидравлическая	DCR ротор - система ограничения среза

OSMA УДОВЛЕТВОРИТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



# КАТАЛОГ МУЛЬЧЕРОВ И КОСИЛОК

