



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFS-C

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МОЩНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



Мульчер лесной TFS-C для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 30см. Для мощных экскаваторов весом 20-25тн с мощностью до 180лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ровная плита для крепежа, крепеж по запросу.
- DCR-ротор с ножами Cobra.
- Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700.
- Внутренняя рама с двойным кожухом HARDOX 400.
- Контрожи для получения минимальной фракции мульчи за один подход.
- Ременной привод XPB-1700 5шт.
- Двухрядная защитная шторка из стальной цепи.
- Роликовые подшипники t: -40° до +120°.
- Регулируемые по высоте опорные салазки.
- РВД без БРС L=2,5м BSP1" подача/возврат + дренаж BSP1/2"

Аксиально-поршневой гидромотор V=63-84см³ имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.

Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).

* Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8".

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Ножи, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
TFS-C 130	670130	130	150	1370	20.0 - 25.0	160-170	300-320	26	323	510
TFS-C 160	670160	160	180	1540	20.0 - 25.0	160-170	300-320	30	323	510

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см
Арт. ZPQ1296 - ротор C - DCR



Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж

VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом

** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины

OSMA УДОВЛЕТВОРИТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

www.GutKit.com

TFS-Q

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МОЩНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



20.0 - 25.0 тн	170 - 180 л/мин	Ø среза 40см
----------------	-----------------	--------------

Мульчер лесной TFS-Q для удаления густых зарослей, кустов, деревьев.
Максимальный диаметр среза 40см. Для мощных экскаваторов весом 20-25тн с мощностью до 180лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ровная плита для крепежа, крепеж по запросу.
- Ротор с резцами Q.**
- Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700.
- Внутренняя рама с двойным кожухом HARDOX 400.
- Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход.
- Ременной привод XPB-1700 5шт.
- Двухрядная защитная шторка из стальной цепи.
- Роликовые подшипники t: -40° до +120°.
- Регулируемые по высоте опорные салазки.
- РВД без БРС L=2,5м BSP1" подача/возврат + дренаж BSP1/2"

- Аксиально-поршневой гидромотор V=63-84куб.см с имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный.
- Oil flow divider делитель гидропотока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод).
- * Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*
- ** Гидравлическое открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8''.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Резцы, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
TFS-Q 130	690130									
TFS-Q 160	690160									

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 15-20см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q -	
DCR-ротор опция	

Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	
DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C	