



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТФК

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ  
ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

-\*БЕЗ ДРЕНАЖА\*-



2.0 - 6.0 тн	20 - 60 л/мин	Ø среза 10см
--------------	---------------	--------------

Мини-мульчер лесной ТФК - самый маленький мульчер в мире, для удаления травы, кустов, деревьев, мелкой поросли. Подходит также для стреловых косилок с давлением не более 230Бар. Максимальный диаметр среза 10см. Для мини-экскаваторов весом 2-6тн с мощностью до 60лс.

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Ровная плита для крепежа, крепеж по запросу.  
**DCR-ротор с резцами К.**  
Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700.  
Контрножи для минимальной фракции мульчи.  
ТФК50-70dt имеет **мехкапот** и прямой привод к ротору от гидромотора.  
ТФК70-90 имеет **гидрокапот\*\*** и ременной привод ХРВ-1280 2шт.  
Двухрядная защитная шторка из стальной цепи.  
Роликовые подшипники t: -40° до +120°.  
Регулируемые по высоте опорные салазки.  
РВД без БРС L=2м BSP1/2" подача/возврат +дренаж BSP3/8"

Для ТФК50dt V=12-14-16см<sup>3</sup> и ТФК70dt V=22см<sup>3</sup> орбитальный гидромотор в чугунном корпусе.  
Для ТФК70 V=12см<sup>3</sup> и ТФК90 V=20см<sup>3</sup> аксиально-поршневой гидромотор с антикавитационным клапаном (настройка заводом согласно V гидромотора).  
\*Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).  
\*\*Гидравлическое открытие капота (ТФК70-90) с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8".  
ТФК70dt V гидромотора 25куб.см. идеально подойдет для экскаваторов-погрузчиков JCB-3СХ и др. 65-75л/мин.

**Технические параметры**

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Носитель, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Резцы, шт	Ротор, мм	По зубу, мм
ТФК 50dt	625150	50	68	220	2.0 - 3.0	20-30	190-200	21	200	360
ТФК 70dt	625170	70	88	275	3.5 - 6.0	50-60	230	27	200	360
ТФК 70	625070	70	88	285	3.5 - 5.0	25-35	230	27	200	360
ТФК 90	625090	90	108	380	4.0 - 6.0	40-50	230	31	200	360

**Расходные части**

<p>K1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D10-12см Арт. ZPK0025 -Ротор K1-DCR</p>	
<p>DCR ротор - система ограничения среза</p>	

**Опции**

Разделитель гидропотока масла 1/2"	Экскаваторный адаптерный крепеж
** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Регулируемый по высоте задний каток (подходит для стреловых косилок)

OSMA - ВЕДУЩАЯ МИРОВАЯ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МУЛЬЧЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ