



КОСИЛКА НА ГИДРОМАНИПУЛЯТОРНОЙ СТРЕЛЕ DHPS, DHP/AV, DHIS, DHIS/AV на трактор 90-200лс

Стандартная комплектация

Косилка на манипуляторной гидростреле для трактора:

- модель и ротор **косилки в стандартной конфигурации** для скоса зарослей и густой растительности и небольших деревьев
- трехточечное **крепление**, категория II
- задний регулируемый **ролик** Ø 140 мм
- карданный **вал**, трехточечный крепеж и соединительные штифты к трактору
- **плавающая система** на первом плече рукоятки и на косилке
- **гидравлический демпфер** для открытия цилиндра, реверсивный гидромотор
- **с-ма управления** 4-е рычага с гибким проводным электрокабелем в кабину
- система контроля гидротока для гидроцилиндра бокового смещения
- противоударная гидроамортизаторная защитная система на второй рукоятки
- **телескопическое плечо** второй рукоятки
- модель **DHIS** полностью произведена из высокопрочной стали WELDOX 700
- **AV** – рукоять с фронтальным расположением косилки



Косилка на стреле **DHIS**
(стандартная комплектация)

Модель	DHPS			DHPS/AV		DHIS			DHIS/AV		
	600	700	800	600	700	800	900	1000	800	900	1000
Артикул	31060	31070	31080	33060	33070	32080	32090	320100	32580	32590	325100
Цена € DDP-Moscow											
Технические характеристики											
Горизонтальный вылет мм	6200	7200	8200	6100	7100	8200	9200	10200	8200	9200	10200
Телескоп/плечо/удлинение мм	+900	+1100	+1300	+900	+1100	---			---		
Ширина сложенная мм	1950	1950	1950	1950	1950	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Макс.срез Ø см	7			5 - 6		10			10		
Вес (стандарт) кг	1150	1240	1390	1140	1290	1490	1580	1770	1660	1750	1940
Тип косилки стандарт Ножи	TP 120 					TPCT 130 					
Рабочая ширина мм	1200					1300					
Максимальный срез см	7					10					
Ø ротора/среза мм	100/420					145/460					
Кол-во связок шт	40					40					
Мощность л.с.	58					75					
Вращение ротора об/мин	2800					2900					
За косилку шире €	TP 125 €					TPCT 160 €					
карданный вал стандарт	6-ти шлицевой 1 3/4 Z6			6-ти шлицевой 1 3/4 Z6		6-ти шлицевой 1 3/4 Z6			6-ти шлицевой 1 3/4 Z6		
л.с.**	90-100	110-120	120-130	90-110	110-120	110-120	130-140	150-200	110-120	130-140	150-200
частота ВОМ об/мин	540			540		540		1000	1000		
Опции											
Противовес на диски колес	по запросу			по запросу		по запросу			по запросу		
Маслоохладитель	включен			включен		включен			включен		
Фонари освещения задние	включены			включены		включены			включены		
Гидрораспределитель в чугунном корпусе €	----										
Джойстик электроуправления											
Гидравл. быстросъем для смены навесок €	----										
*Крепление к трактору на две задние полуоси	----										
Конструкционная схема-чертеж для видимых различных элементов и отличий между моделями											

Примечание: *крепление к трактору к двум задним полуосям –OSMA отгружает в разборе и инструкции по подсоединению
Рекомендация: *Завод OSMA рекомендует установить **противовес** на противоположную сторону трактора относительно манипуляторной стрелы из расчета если трактор весит около 6-ти тонн, то противовес нужен 800-900кг.



+7.495.922.23.10
+7.495.729.06.61

www.GutKit.com
Ltdassani@gmail.com, info@gutkit.com

OSMA SAS мульчеры
навесное оборудование



КОСИЛКА ДЛЯ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРНОЙ СТРЕЛЫ (БЕЗ стрелы) DHPS, DHP/AV, DHIS, DHIS/AV на трактор 90-200лс

Стандартная комплектация

Косилка для тракторной стрелы-рукояти для сельского хозяйства:

- **молотки или ножи** д/срубки кустарников, растительности и небольших деревьев
- **орбитальный г-мотор** (для мод. TP) подача-возврат
- **поршневой г-мотор** (для мод. TPC-TPCT) подача-возврат+дренаж
- гладкая ровная **пластина/поверхность** с отверстиями для крепления к стреле
- задний регулируемый **ролик 140мм**
- поддерживающие **салазки** со сменными элементами
- стальной **высокопрочный корпус** (DOMEX 700-SS355), внутренняя **рама** из стали HARDOX 400, стальные **фронтальные цепи** для защиты ротора
- **привод** трапециевидный ремень
- **шланги** гидрролинии НЕ включены



Косилка для тракторной стрелы TP-TPC (стандартная комплектация)

Модель	TP		TPC		TPCT	
	120	125	130	160		
Артикул	520120	530125	540130	540160		
Цена € DDP-Moscow						
Технические характеристики						
Рабочая ширина	1200 мм	1250	1300	1600		
Максимальный срез**	6		8			
Общая ширина	1400 мм	1500	1500	1850		
л/мин	95 - 100	75 - 80	100 - 110			
Бар	190-210	200 - 240	230 -250			
Вес (стандарт)	245 кг	295	370	415		
РОТОР стандарт	A		F			
Ножи Øротора/среза мм	100/420		145/460			
кол-во связок шт	40	40	40	48		
Опции						
Усиленный поршневой гидромотор €						
Запасные части						
"А" Нож д/травы, кустов и ветвей вес0,20кг Ø5см	ZP293016 €		----			
"А3" Нож д/травы, кустов и ветвей вес0,30кг Ø3см	ZP293016/D €		----			
"В" Нож д/травы, кустов вес0,32кг Ø5см	ZP293003 €		----			
"С" Нож д/травы, кустов и веток вес0,45кг Ø5см	ZP137001 €		----			
"Т" Нож д/травы и ветвей вес0,32кг Ø4см	ZP229001 €		----			
"F" Нож д/кустов и камыша вес0,60кг Ø6с	----		ZP293020 €			
"G" Молоток д/кустов, камыша вес1,70кг Ø8см	----		ZP00002 €			

Косилка-кусторез сегментно-пальцевый ножничный BF/SCH, TR

Стандартная комплектация

Косилка для тракторной стрелы-рукояти или среднегабаритных экскаваторов для использования в сельском хозяйстве, и для придорожного благоустройства:

- система среза с фиксированными ножами типа «шумахер»
- орбитальный гидромотор 150лс
- мод. BF/SCH необходима дренажная линия 3/8"
- мод. TR имеет предохранительный клапан д/правильного гидротока
- гладкая ровная **плита** с отверстиями для крепления к стреле
- **крепеж и шланги гидрролинии НЕ включены**



Косилка **BFS** для тракторной стрелы и миниэкскаваторов (стандартная комплектация)



Косилка **TR** для тракторной стрелы и средних экскаваторов (комплектация с креплением)

Модель	BF/SCH 150		TR 130	TR 220
Артикул	730150		740150	740220
Цена € DDP-Moscow				
Технические характеристики				
Рабочая ширина	1500 мм		1500	2200
Максимальный срез*	1,5		9	
л/мин	50 - 60		45 - 60	60 - 85
Бар	120 - 130		220 - 230	
Вес (стандарт)	70 кг		165	230
лс	на рукоять		на рукоять	на рукоять
Т	1.5 - 4		4-7	7- 10
Опции				
Крепеж для экскаваторной рукояти				
Крепеж для тракторной стрелы				

** зависит от влажности и породы древесины

*** 1кВт = 1,3596л.с.

Торговая Компания GutKit™



ЦЕНОВОЙ КАТАЛОГ - 2017

В зависимости от базиса поставки в любой город ЕАЭС необходимо уточнять иные условия, цены и всегда скидки.

www.GutKit.com Ltdassani@gmail.com info@gutkit.com +7.495.922.23.10, +7.495.729.06.61 Спасибо за сотрудничество