



OSMA



OSMA КОСИЛКИ НА ЭКСКАВАТОРЫ



Косилка TEDP OSMA на экскаватор
GutKit.com



TE/CL OSMA Косилка-кусторез
на экскаватор 6-9тн
GutKit.com





**СЕЛЬСКОЕ И
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ГРУППА D**

**КОСИЛКИ НА
ЭКСКАВАТОРЫ**

HARDOX®
IN MY BODY

**HARDOX В ТЕЛЕ
OSMA В ДЕЛЕ**



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TE-DXL

МИНИ-КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ



Мини-косилка TE-DXL для мини-экскаваторов. Идеальная косилка для удаления травы. Максимальный диаметр среза 1-2см. Для мини-экскаваторов весом 0,8-2,0тн мощностью до 20лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа
Крепеж по запросу
Ротор с ножами Н (другие ножи не доступны)
Спереди ротор защищен шторкой из цепей
Задний регулируемый по высоте каток D100мм

Прямой привод к ротору
Гидромотор реверсивный V=8см³. в чугунном корпусе без дренажа с антикавитационным клапаном

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Вес экскаватора, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Ножи, шт
TE-DXL 60	60060	60	80	65	0.8 - 1.5	20	160	20
TE-DXL 80	60080	80	100	85	1.2 - 1.6	20	160	24

Расходные части

Нож для травы и веток D2см

Арт. ZP336002 - Ротор Н



Опции

Плавающий крепеж

Разделитель гидропотока масла 1/2"

Экскаваторный адаптерный крепеж

КОСИЛКИ И МУЛЬЧЕРЫ OSMA РАБОТАЮТ НА ЛЮБЫХ НОСИТЕЛЯХ С ГИДРОНАСОСОМ ИЛИ ВОМ

TE/DP

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ



3.0 - 6.0 тн



30 - 50 л/мин



Ø среза 6 см

Косилка TE/DP для мини-экскаваторов. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов. Максимальный диаметр среза 6см. Для мини-экскаваторов весом 3-6тн мощностью до 50лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу.

Задний регулируемый по высоте каток D140мм. Ротор со сменными ножами. Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой. L PВД=2м.

TE/DPC ременной привод XPB 2шт.

TE/DP: гидромотор с прямым приводом к ротору, однонаправленный в чугунном корпусе без дренажа и с антикавитационным клапаном.

TE/DPC: поршневой гидромотор с ременным (2шт) приводом к ротору.

V гидромоторов TE/DP-80: 8-12-14см³, TE/DP-100: 16см³, TE/DP-120: 22см³.

для TE/DPC: поршневой гидромотор без дренажа V 12-20см³ с ременным приводом XPB 2шт.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см	Общая ширина, см	Вес, кг	Вес экскаватора, тн	Гидропоток, л/мин	Давление, Бар	Ножи, шт
TE/DP 80	62080	80	110	170	3.0 - 4.0	30-35	180	24
TE/DP 100	62100	100	130	195	4.0 - 5.0	40-45	180	32
TE/DP 120	62120	120	150	230	5.0 - 6.0	45-50	180	40
TE/DPC 80	62081	80	110	190	3.0 - 4.0	30-35	180	24
TE/DPC 100	62101	100	130	215	4.0 - 5.0	40-45	180	32

Расходные части

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор А - стандарт -		"Y" Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор В - опция -
	Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 229001 Ротор I - опция -		Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 137001 Ротор С - опция -

Опции

Плавающий крепеж	Разделитель гидропотока масла 1/2"
Разделитель гидропотока масла 3/4"	Экскаваторный адаптерный крепеж



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TE/CL

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ

ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

- БЕЗ ДРЕНАЖА*



6.0 - 8.0 тн	55 - 75 л/мин	Ø среза 6-7 см
--------------	---------------	----------------

Косилка TE/CL для экскаваторов среднего класса. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов, густых зарослей.

Максимальный диаметр среза 6-7см. Для миди-экскаваторов весом 6-8тн мощностью до 70лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу.

Ременной привод ХРВ 3шт.

Задний регулируемый по высоте каток D140мм.

Ротор со сменными ножами.

Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой.

L PVD=2м.

Гидромотор реверсивный поршневой V=25-34см³ с антикавитационным клапаном (настраивается на заводе согласно V гидромотора). 3F-OSMA клапан:

* by-pass антикавитационный перепускной;

* relief /antishock противоударный; * oil flow divider -автоматическая донастройка гидропотока масла.

* Каждый поршневой гидромотор может использоваться без дренажного выхода (по запросу)*.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см 	Общая ширина, см 	Вес, кг 	Вес экскаватора, тн 	Гидропоток, л/мин 	Давление, Бар
TE/CL 100	63100	105	125	315	6.0 - 7.0	55-75	230
TE/CL 120	63120	125	140	345	7.0 - 8.0	55-75	230

Расходные части

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор А - стандарт - 20 - 24 связки (x2)		"У" Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор В - опция - 12 - 16 связок (x2)
	Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 229001 Ротор I - опция - 20 - 24 связки		Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 137001 Ротор С - опция - 20 - 24 связок

Опции

Плавающий крепеж	Разделитель гидропотока масла 3/4"	Экскаваторный адаптерный крепеж	Поршневой гидромотор бездренажная версия
------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОСИЛОК И МУЛЬЧЕРОВ OSMA ДЛЯ ЛЮБОГО ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

TE/CP

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ, КУСТОВ И ВЕТОК

ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*



Косилка TE/CP для экскаваторов среднего класса. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов, веток, густых зарослей.

Максимальный диаметр среза 8см. Для миди-экскаваторов весом 8-15тн мощностью до 130лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу.

Ременной привод ХРВ 3шт.

Задний регулируемый по высоте каток D140мм.

Ротор со сменными ножами или било-молотками. Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой.

L PВД=2м.

* Гидромотор поршневой V=47-55см³ с антикавитационным клапаном (настраивается на заводе согласно V гидромотора). 3F-OSMA клапан: *by-pass антикавитационный перепускной; *relief / antishock - противоударный;

*oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотока масла.

Каждый поршневой гидромотор может использоваться без дренажного выхода (по запросу).

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см 	Общая ширина, см 	Вес, кг 	Вес экскаватора, тн 	Гидропоток, л/мин 	Давление, Бар 
TE/CP 120	64125	125	145	490	8.0 - 12.0	85 - 100	230 - 250
TE/CP 160	64160	160	185	630	10.0 - 15.0	85 - 100	230 - 250

Расходные части



Било-Молоток д/кустов и камыша D8см
Арт. ZP00002
Ротор G 10-12 шт



Нож д/кустов и камыша D6см
Арт. ZP293020
Ротор F
10 - 12 связок (x4)

Опции

Плавающий крепеж

Разделитель гидропотока масла 3/4"

Экскаваторный адаптерный крепеж

Поршневой гидромотор бездренажная версия



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

BF-SCH

**КОСИЛКА-КУСТОРЕЗ
СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ**
для обработки кромок
деревьев и веток на высоте



70 кг 50 - 60 л/мин Ø среза 1,5см

Косилка-кусторез сегментно-пальцевая BF-SCH для тракторной или экскаваторной стрелы для использования в сельском хозяйстве и придорожного благоустройства. Имеет рабочую ширину 1,5м, с режущими острыми сегментами системы SCHUMACHER. Максимальный диаметр среза 1,5см.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа к стреле, крепеж и РВД по запросу. Орбитальный гидромотор 150куб.см. Термообработанные режущие сегменты.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина, см 	Вес, кг 	Гидропоток, л/мин 	Давление, Бар
BF/SCH 150	730150	150	70	50-60	150-160

Опции

Адаптерный крепеж для стреловых косилок



КАТАЛОГ МУЛЬЧЕРОВ И КОСИЛОК

